

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en falso plafón

CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo aplicación electrostática secado al horno

REFLECTOR

Aluminio facetado especular

DIFUSOR

Cristal claro templado

Luminario tipo downlight dirigible, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	30W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	2630
IRC:	≥ 90		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Ángulo de apertura:	20°		
Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ) driver remoto en caja		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



HOTELES

OFICINAS



TIENDAS
DEPARTAMENTALES

BOUTIQUES




RESIDENCIAS


COMERCIOS



DIMENSIONES



FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

