

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en falso plafón

CUERPO

Lámina de aluminio de primera calidad

ACABADO

Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco

REFRACTOR

Acrílico 100%, opalino semi translúcido

Luminario tipo downlight de configuración circular, con tecnología LED, de alto desempeño, de haz de luz abierto

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	10W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*WW	3000	1000
		*NW	4000	1000
		*CW	5700	1000
	IRC:	≥ 80		
	FP:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	< 10%		
	Sistema de atenuación:	TRIAC		
	Voltaje de operación:	127V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C			
Temperatura máxima de operación:	+45°C			
Grado de protección:	IP44			
Vida útil:	35 000 horas (L@70)			

APLICACIONES



HOTELES

OFICINAS



TIENDAS DEPARTAMENTALES



BOUTIQUES




RESIDENCIAS


COMERCIOS



DIMENSIONES



FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

