

## CARACTERÍSTICAS

### MONTAJE

Empotrar en falso plafón

### CUERPO

Lámina de aluminio de primera calidad

### ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática color blanco

### DIFUSOR

Acrílico 100%, opalino semi translúcido

Luminario tipo downlight de configuración cuadrática, con tecnología LED, de alto desempeño, de haz de luz abierto


### DATOS TÉCNICOS

|                                        |                                 |      |      |
|----------------------------------------|---------------------------------|------|------|
| Consumo nominal:                       | 10W                             |      |      |
| Temperatura de color y flujo luminoso: |                                 | K    | LM   |
|                                        | *WW                             | 3000 | 1000 |
|                                        | *NW                             | 4000 | 1000 |
|                                        | *CW                             | 5700 | 1000 |
| IRC:                                   | ≥ 80                            |      |      |
| FP:                                    | > 0.9                           |      |      |
| Distorsión de armónicas:               | < 10%                           |      |      |
| Voltaje de operación:                  | 277V(60Hz) con driver integrado |      |      |
| Sistema de atenuación:                 | TRIAC                           |      |      |
| Temperatura mínima de operación:       | -10°C                           |      |      |
| Temperatura máxima de operación:       | +45°C                           |      |      |
| Grado de protección:                   | IP44                            |      |      |
| Vida útil:                             | 35 000 horas (L@70)             |      |      |


## APLICACIONES



## DIMENSIONES



## FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



[www.ljluminacion.com.mx](http://www.ljluminacion.com.mx)  
FORVENLJ-01-03.00

