

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en falso plafón

CUERPO

Inyección de resina termoplástica

ACABADO

Color blanco

DIFUSOR

Acrílico opalino

Luminario tipo downlight de LED, de alto desempeño, de haz de luz abierto

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	7W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*NW	4000	460
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	> 20%		
Ángulo de apertura:	120°		
Voltaje de operación:	127V(60Hz) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	35 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



HOTELES

OFICINAS



TIENDAS
DEPARTAMENTALES

BOUTIQUES




RESIDENCIAS


COMERCIOS



DIMENSIONES



Ø= 11 CMS.



5.5 CMS



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx

