

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer (interior ó exterior)

CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris

DIFUSOR

Cristal claro templado

Luminario tipo proyector rectangular dirigible, con tecnología LED, monocromático

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	72W
Temperatura de color:	*WW=3000K/*CW=6000K *R=Rojo, *G=Verde, *B=Azul, *Y=Ambar
Ángulo de apertura:	25°
FP:	> 0.9
Distorsión de armónicas:	< 20%
Voltaje de operación:	127V (60 HZ.) con driver integrado
Temperatura mínima de operación:	-10°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	50 000 horas (L@70)

APLICACIONES



MUSEOS

GALERIAS



RESTAURANTES

HOTELES




EXTERIORES

COMERCIOS



DIMENSIONES



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

