

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

MCRE = Sobreponer en techo con cánope

RMCRE = En riel de triple circuito

CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco ó negro

REFLECTOR

Aluminio facetado especular

DIFUSOR

Cristal claro templado

Luminario tipo cilindro dirigible, para riel de triple circuito ó sobreponer en techo con cánope, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	15W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	WW	3000	1290
Ángulo de apertura:	40°		
IRC:	≥ 90		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



OFICINAS



MUSEOS



GALERIAS



RESIDENCIAS



COMERCIOS



BOUTIQUES




TIENDAS DEPARTAMENTALES




BIBLIOTECAS



DIMENSIONES



FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

