

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en plafón reticular, empotrar en plafón corrido de tablaroca, suspender ó sobreponer (para los últimos tres tipos se requieren accesorios adicionales opcionales)

CUERPO

Perimetral fabricado en aluminio extruido y housing en acero de primera calidad

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco

DIFUSOR

Poliestireno opalino

Panel de LED de bajo peralte, backlite

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	40W		
Temperatura de color (seleccionable) y flujo luminoso:		K	LM
	*NW	4000	4000
Ángulo de apertura:	120°		
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	100-240V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Vida útil:	25 000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	GRP (sistema de suspensión ajustable de acero) EM (batería de emergencia) DIMG (driver atenuable 0-10V) MPL (con marco para sobreponer) TR (con bisel para plafón de tabla roca)		

APLICACIONES



OFICINAS

HOSPITALES



ESCUELAS

COMERCIOS




ÁREAS ABIERTAS
EN GENERAL




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

PANLED	-	1	-	36	-	E5	-		-	NW
MODELO L.J.				MEDIDA DE LUMINARIO 60.3X60.3 CMS.		FUENTE DE ALIMENTACIÓN E5 = 100-240V		ACCESORIOS OPCIONALES GRP = SISTEMA DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE DE ACERO EM = BATERÍA DE EMERGENCIA DIMG = DRIVER ATENUABLE 0-10V MPL = MARCO PARA SOBREPONER TR = BISEL PARA PLAFÓN DE TABLA ROCA		TEMPERATURA DE COLOR SELECCIONABLE NW = 4000K

DIMENSIONES



FOTOMETRIA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.01

