

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en piso
(Exterior o interior)

CARCASA

Inyección de aluminio en
alta presión

ARILLO

Placa de acero inoxidable

EMPAQUE

Silicón termoformado

REFRACTOR

Cristal claro templado de 12 mm.
de espesor

HOUSING

Polipropileno

Luminario para empotrar en piso con tecnología LED


DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	14W		
	Tipo de lámpara:	PAR-38 de LED		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*WW *CW	3000 6500	1400 1400
	IRC:	≥ 80		
	Ángulo de apertura:	38°		
	Voltaje de operación:	120-240V (60 HZ.)		
	Temperatura mínima de operación:	-10°C		
	Temperatura máxima de operación:	+45°C		
	Grado de protección:	IP65		
	Vida útil:	25 000 horas (L@70)		
	Accesorio disponible (no incluido):	Rejilla anti-deslumbrante (PCJC-14-LED-EI-PAR-8-*-LV-L)		

APLICACIONES



(LV) REJILLA

DIMENSIONES



Ø = 18.0 CMS. H = 28.0 CMS.



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

