

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en piso
(Exterior o interior)

CARCASA

Inyección de aluminio en
alta presión

ARILLO

Placa de acero inoxidable

EMPAQUE

Silicón termoformado

REFRACTOR

Cristal claro templado de 12 mm.
de espesor

HOUSING


Polipropileno

Luminario para empotrar en piso,
con haz de luz dirigible (30°), con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:	10W		
Tipo de lámpara:	PAR-30 de LED		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW *CW	3000 6500	900 900
IRC:	≥ 80		
Ángulo de apertura:	38°		
Voltaje de operación:	120-240V (60 HZ.)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	25 000 horas (L@70)		
Accesorio disponible (no incluido):	Rejilla anti-deslumbrante (PCJCD-10-LED-EI-PAR-0-*-LV-L)		

APLICACIONES



(LV) REJILLA

DIMENSIONES



Ø = 22.0 CMS. H = 20.5 CMS.



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

