

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en falso plafón

CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

REFLECTOR

Aluminio facetado especular

DIFUSOR


Cristal claro templado

Luminario para empotrar, de configuración cuadrática, con tecnología LED


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	15W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	WW	3000	1290
IRC:	≥ 90		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Ángulo de apertura:	20°		
Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ) con driver remoto en caja		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		


APLICACIONES



DIMENSIONES



FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.00

