

## CARACTERÍSTICAS

### MONTAJE

Empotrar en falso plafón

### CUERPO

Lámina de acero rolada  
en frío de primera calidad

### ACABADO

Pintura en polvo de aplicación  
electrostática secado al horno

### REFLECTOR

Lámina de aluminio especular

### DIFUSOR

Cristal claro templado

Luminario tipo downlight de configuración  
cuadrática con tecnología LED


### DATOS TÉCNICOS

|                                           |                                            |              |              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| Consumo nominal:                          | 12.2W                                      |              |              |
| Temperatura de color<br>y flujo luminoso: |                                            | K            | LM           |
|                                           | *30<br>*40                                 | 3000<br>4000 | 1800<br>1800 |
| IRC:                                      | ≥ 80                                       |              |              |
| FP:                                       | > 0.9                                      |              |              |
| Distorsión de armónicas:                  | < 20%                                      |              |              |
| Ángulo de apertura:                       | 68°                                        |              |              |
| Sistema de atenuación:                    | 0 -10V                                     |              |              |
| Voltaje de operación:                     | 120-277V (60 HZ) con driver remoto en caja |              |              |
| Temperatura mínima<br>de operación:       | -20°C                                      |              |              |
| Temperatura máxima<br>de operación:       | +45°C                                      |              |              |
| Grado de proteccion:                      | IP44                                       |              |              |
| Vida útil:                                | 50 000 horas (L@70)                        |              |              |


## APLICACIONES



## DIMENSIONES



## FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



[www.ljluminacion.com.mx](http://www.ljluminacion.com.mx)  
FORVENLJ-01-03.00

