

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en falso plafón

CUERPO

Lámina de acero rolada en frío de primera calidad

ACABADO

Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno, color blanco

REFLECTOR

Lámina de aluminio semi espejador

Luminario tipo downlight fijo con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	16.4W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*30 *40	3000 4000	2500 2500
	Ángulo de apertura:	50°		
	IRC:	≥ 80		
	FP:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	< 20%		
	Voltaje de operación:	100-277V(60Hz) con driver remoto en caja		
	Sistema de atenuación:	0-10V		
	Temperatura mínima de operación:	-5°C		
	Temperatura máxima de operación:	+45°C		
	Grado de protección:	IP20		
	Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



HOTELES

OFICINAS



TIENDAS
DEPARTAMENTALES

BOUTIQUES




RESIDENCIAS

COMERCIOS



DIMENSIONES



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

