

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

CVA = Sobreponer en techo con cánope
RCVA = En riel de un circuito

CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro

ÓPTICA

Policarbonato

Luminario tipo proyector dirigible

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	20W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW *NW	3000 4000	1800 1800
Ángulo de apertura:	24°		
IRC:	≥ 90		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	100-240V (60 HZ.)		
Temperatura mínima de operación:	-15°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP40		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



OFICINAS

MUSEOS



RESIDENCIAS


COMERCIOS



BOUTIQUES



DIMENSIONES



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, CDMX, Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.01

