

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer

CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

REFLECTOR

Cromado

Luminario de configuración cuadrática, para luz puntual o de detalle

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	8W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW *NW	3000 4000	720 720
Ángulo de apertura:	15° o 24°		
IRC:	≥ 90		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



HOTELES

RESTAURANTES



OFICINAS

MUSEOS



GALERIAS

BOUTIQUES



RESIDENCIAS




DIMENSIONES



75mm

90mm



75mm



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

