

## CARACTERÍSTICAS

### MONTAJE

En riel magnético  
electrificado (no incluido)

### CUERPO

Inyección de aluminio  
en alta presión

### ACABADO

Pintura poliéster de  
aplicación electrostática  
secado al horno color negro

### REFRACTOR

Acrílico translúcido

Luminario tipo reflector circular puntual,  
dirigible para riel magnético


## DATOS TÉCNICOS

|                                           |                                              |              |            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------|
| Consumo nominal:                          | 9W                                           |              |            |
| Temperatura de color<br>y flujo luminoso: |                                              | K            | LM         |
|                                           | *WW<br>*NW                                   | 3000<br>4000 | 900<br>900 |
| Ángulo de apertura:                       | 24°                                          |              |            |
| IRC:                                      | ≥ 90                                         |              |            |
| Voltaje de operación:                     | 48V DC (requiere driver externo no incluido) |              |            |
| Temperatura mínima de<br>Operación:       | -10°C                                        |              |            |
| Temperatura máxima de<br>Operación:       | +35°C                                        |              |            |
| Grado de protección:                      | IP20                                         |              |            |
| Vida útil:                                | 50 000 horas (L@70)                          |              |            |

## APLICACIONES



## DIMENSIONES



Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Deleg. Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



[www.ljluminacion.com.mx](http://www.ljluminacion.com.mx)

FORVENLJ-01-03.00

