

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Suspendido

CUERPO

Aluminio maquinado

ACABADO

Pintura en polvo de aplicación electrostática color blanco o negro

REFRACTOR

Polycarbonato opalino

Luminario decorativo de configuración hexagonal. suspendido, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	40W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW *NW	3000 4000	6000 6000
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	> 20%		
Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+50°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



OFICINAS

RESTAURANTES



RESIDENCIAS

COMERCIOS



HOTELES


BOUTIQUES



GALERIAS



DIMENSIONES



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

