

### CARACTERÍSTICAS

#### MONTAJE

Sobreponer en muro (uso interior)

#### CILINDRO

Lámina de aluminio de primera calidad

#### CUERPO INTERIOR

Lámina de aluminio de primera calidad

#### ACABADO CILINDRO

Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco, plata ó negro

#### ACABADO CUERPO

Anodizado brillante


Luminario tipo cilindro arbotante

|                |                                        |                           |      |      |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------|------|------|
| DATOS TÉCNICOS | Consumo nominal:                       | 14W                       |      |      |
|                | Temperatura de color y flujo luminoso: |                           | K    | LM   |
|                |                                        | WW                        | 3000 | 1400 |
|                | IRC:                                   | ≥80                       |      |      |
|                | Voltaje de operación:                  | 127V (60 HZ) (ON/OFF)     |      |      |
|                | Temperatura mínima de operación:       | -5°C                      |      |      |
|                | Temperatura máxima de operación:       | +45°C                     |      |      |
|                | Tipo de portalámpara:                  | E-26                      |      |      |
|                | Tipo de lámpara:                       | PAR-38 con tecnología LED |      |      |
|                | Vida útil:                             | 25 000 horas (L@70)       |      |      |

### APLICACIONES



### DIMENSIONES



Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



[www.ljluminacion.com.mx](http://www.ljluminacion.com.mx)  
FORVENLJ-01-03.00

