

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer en techo (uso interior)

CILINDRO

Lámina de acero rollada
en frío de primera calidad

CUERPO INTERIOR

Inyección de aluminio en
alta presión

ACABADO

Pintura poliéster de aplicación
electrostática color blanco

DIFUSOR

Acrílico opalino

Luminario tipo cilindro a techo, con
tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	20W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	2570
	*NW	4000	2603
	*CW	5700	2651
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Ángulo de apertura:	120°		
Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



HOTELES

OFICINAS



TIENDAS
DEPARTAMENTALES

BOUTIQUES




RESIDENCIAS


COMERCIOS



DIMENSIONES



FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.00

