

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer en techo (uso interior)

CILINDRO

Lámina de aluminio de primera calidad

CUERPO INTERIOR

Lámina de aluminio de primera calidad

ACABADO CILINDRO

Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco, plata ó negro

ACABADO CUERPO

Anodizado brillante


Luminario tipo cilindro fijo a techo

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	14W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		WW	3000	1400
	IRC:	≥80		
	Voltaje de operación:	127V (60 HZ) (ON/OFF)		
	Temperatura mínima de operación:	-5°C		
	Temperatura máxima de operación:	+45°C		
	Tipo de portalámpara:	E-26		
	Tipo de lámpara:	PAR-38 con tecnología LED		
	Vida útil:	25 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



DIMENSIONES



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.00

