

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer en techo (uso interior)

CILINDRO

Aluminio de primera calidad

CUERPO INTERIOR

Inyección de resina termoplástica

ACABADO

Color blanco

DIFUSOR

Acrílico opalino

Luminario tipo cilindro a techo, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	24W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	2000
	*NW	4000	2300
	*CW	6500	2300
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Ángulo de apertura:	110°		
Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	35 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



HOTELES

OFICINAS



TIENDAS
DEPARTAMENTALES

BOUTIQUES




RESIDENCIAS


COMERCIOS



DIMENSIONES




Ø 27 CMS



13 CMS

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

