

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en falso plafón

CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno, color blanco

REFLECTOR

Lámina de aluminio facetado especular

DIFUSOR

Cristal claro templado

Luminario retráctil y dirigible
(40° vertical, 358° horizontal), con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	25.5W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*30 *40	3000 4000	3300 3300
	Ángulo de apertura:	40°		
	IRC:	≥ 80		
	FP:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	< 20%		
	Voltaje de operación:	120-277V(60Hz) con driver remoto en caja		
	Sistema de atenuación:	0-10V		
	Temperatura mínima de operación:	-5°C		
	Temperatura máxima de operación:	+45°C		
	Grado de protección:	IP20		
	Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



HOTELES

OFICINAS




TIENDAS
DEPARTAMENTALES

BOUTIQUES




RESIDENCIAS


COMERCIOS



DIMENSIONES



16.9 CMS.



14 CMS.



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

