

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en falso plafón

CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura de poliéster de aplicación electrostática color blanco

REFLECTOR

Lámina de aluminio especular

Luminario tipo downlight fijo con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	16.4W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*30 *40	3000 4000	2500 2500
Ángulo de apertura:	60°		
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120-277V(60Hz) con driver remoto en caja		
Sistema de atenuación:	0-10V		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



HOTELES

OFICINAS



TIENDAS
DEPARTAMENTALES

BOUTIQUES




RESIDENCIAS


COMERCIOS



DIMENSIONES



Ø 17.5 CMS.



19 CMS.



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

