

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en plafón corrido de tablaroca

CUERPO

Lámina de acero rolada en frío de primera calidad

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

REFLECTOR

Lamina de aluminio especular facetado

DIFUSOR

Acrílico 100%, tipo K-12 (acrílico K23, acrílico translúcido y cristal claro templado opcionales)

Gabinete para cuartos limpios con bisel desmontable, con sello de neopreno y glándula para cable

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	37.5W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	4200
	*NW	4000	4468
	*CW	5700	4468
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Sistema de atenuación:	0-10V		
Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		
Accesorio opcional disponible:	EM (batería de emergencia)		

APLICACIONES



HOSPITALES

QUIRÓFANOS



LABORATORIOS

INDUSTRIA QUÍMICA



INDUSTRIA ELECTRÓNICA

INDUSTRIA FARMACÉUTICA




PROCESADORA DE ALIMENTOS




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

GEGBD1	-	37.5	-	168LED	-	E3	-	RU	-	A12	-	CW
MODELO L.J.		POTENCIA 37.5W		NÚMERO DE LEDS 168		FUENTE DE ALIMENTACIÓN E3 = UNIVERSAL 100-277V		ACCESORIO OPCIONAL EM = BATERÍA DE EMERGENCIA		TIPO DE ACRÍLICO A12 = ACRÍLICO K12 A23 = ACRÍLICO K23 A1 = ACRÍLICO TRANSLÚCIDO CRT = CRISTAL CLARO TEMPLADO		TEMPERATURA DE COLOR WW = 3000K NW = 4000K CW = 5700K

DIMENSIONES



FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx

