



## • MISIÓN •

EMPRESA 100% MEXICANA  
DEDICADA AL DISEÑO,  
FABRICACIÓN,  
INTEGRACIÓN Y  
COMERCIALIZACIÓN  
DE EQUIPOS Y SISTEMAS  
DE ILUMINACIÓN  
CON LOS MÁS ALTOS  
ESTÁNDARES  
DE CALIDAD y  
TECNOLOGÍA  
DE PUNTA.

COMPROMISO  
CON TODOS NUESTROS  
COLABORADORES,  
PARA LOGRAR SU  
DESARROLLO  
PERSONAL Y  
FAMILIAR.  
Y MAQUINARIA BIO-AMIGABLES.

## • VALORES •

CALIDAD EN TODAS  
LAS ACTIVIDADES QUE realizamos

PARA SATISFACER a los CLIENTES

MÁS EXIGENTES Y TENER un  
ALTO GRADO DE CONFIABILIDAD

PASIÓN DE TODOS NUESTROS  
COLABORADORES EN SU DÍA A DÍA

PARA ALCANZAR NUESTRA MISIÓN.

RESPONSABILIDAD

QUE ASUMIMOS EN TODOS

NUESTROS PROCESOS PARA

IR MÁS ALLÁ DE LO QUE ESPERAN

NUESTROS CLIENTES.

RESPECTO a nuestros

COLABORADORES, CLIENTES Y AL MEDIO AMBIENTE

AL UTILIZAR MATERIALES,

Y MAQUINARIA BIO-AMIGABLES.

## VISIÓN

Continuar esforzándonos diariamente para ser el no. 1 en el mercado de especificación de iluminación, tanto en nuestro país como en los países a los que exportamos, operando siempre de forma eficiente, utilizando de manera racional nuestros recursos y teniendo el compromiso de superar las expectativas de nuestros clientes con la participación de nuestro equipo humano siempre comprometido.



LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS EN CENTÍMETROS  
TODOS NUESTROS LUMINARIOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO  
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON SU ASESOR.


ljiluminacion.mx



# ÍNDICE

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| EMPOTRADOS                     | 2   |
| RIEL Y CÁNOPE                  | 29  |
| INTEREASY                      | 44  |
| SUSPENDIDOS                    | 52  |
| ROW Y LLSI                     | 59  |
| CILINDROS Y PLAFONES           | 69  |
| ARBOTANTES                     | 76  |
| OLAMP                          | 82  |
| GABINETES                      | 89  |
| SEÑALIZACIÓN                   | 112 |
| EXTERIORES                     | 116 |
| HIGH BAY                       | 136 |
| ÁREAS Y VIALIDADES             | 140 |
| ESTACIONAMIENTOS Y GASOLINERAS | 148 |
| ANTIVANDÁLICOS                 | 152 |

# EMPOTRADOS



-2-


[ljiluminacion.mx](http://ljiluminacion.mx)



**TADA1-5-4LED-\***  
**TADA1-7-5LED-\***  
**TADA2-7-5LED-\***  
**TADA2-10-7LED-\***  
**TADA3-10-8LED-\***  
**TADA3-15-9LED-\***  
**TADA3-20-12LED-\***  
**TADA3-30-22LED-\***

Luminario tipo downlight de LED, de alto desempeño, de haz de luz abierto.

| POTENCIA (W)                                      |                                     |      | 5   | 7    | 10   | 10   | 15   | 20   | 30   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                   | K    | LM  | LM   | LM   | LM   | LM   | LM   | LM   |
|                                                   | WW                                  | 3000 | 648 | 897  | 1192 | 1376 | 1964 | 2570 | 3800 |
|                                                   | NW                                  | 4000 | 719 | 951  | 1246 | 1394 | 1982 | 2603 | 3900 |
|                                                   | CW                                  | 5700 | 730 | 1055 | 1315 | 1402 | 2021 | 2651 | 4100 |
| CRI                                               | ≥80                                 |      |     |      |      |      |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V OPCIONAL ATENUABLE 0-10 V |      |     |      |      |      |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                     |      |     |      |      |      |      |      |      |






## TADAQ-20-12LED-AOP-\* TADAQ-30-22LED-AOP-\*

Luminario tipo empustrar, de configuración cuadrática, de alto desempeño, de haz de luz abierto.


| POTENCIA (W)                                      | 20                                       |      | 30   |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM   | LM   |
|                                                   | WW                                       | 3000 | 2570 | 3800 |
|                                                   | NW                                       | 4000 | 2603 | 3900 |
|                                                   | CW                                       | 5700 | 2651 | 4100 |
| CRI                                               | ≥80                                      |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 / V OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                          |      |      |      |



## EACSEI-34-LED-E3-WW EACSEI-45-LED-E3-WW

Luminario tipo downlight decorativo.

|                                                   |                                        |           |            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 34                                     |           | 45         |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW                                     | K<br>3000 | LM<br>3000 |
|                                                   |                                        |           | LM<br>4000 |
| CRI                                               | ≥90                                    |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |           |            |
| △                                                 | 24°                                    |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                                        |           |            |






## TADEX2-20-LED-E3-\* TADEX3-30-LED-E3-\*

Luminario tipo downlight.


| POTENCIA (W)                                      | 20                                      |      | 24   |      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                       | K    | LM   | LM   |
|                                                   | WW                                      | 3000 | 1900 | 2900 |
|                                                   | NW                                      | 4000 | 2200 | 3120 |
| CRI                                               | ≥80                                     |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V, OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                         |      |      |      |



## TADEX-10-LED-E3-\*

Luminario tipo downlight de LEDS.


|                                                   |           |      |     |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                      | 10        |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM  |
|                                                   | WW        | 3000 | 490 |
|                                                   | NW        | 4000 | 490 |
| CRI                                               | ≥80       |      |     |
| TENSIÓN (V)                                       | 100-277 V |      |     |
| DIMENSIONES                                       |           |      |     |



JRX-7-LED-E1-NW  
JRX-10-LED-E1-NW

Luminario tipo downlight de LED, de haz de luz abierto.


|                                                   |       |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| POTENCIA (W)                                      | 710   |           |           |           |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | NW    | K<br>4000 | LM<br>460 | LM<br>708 |
|                                                   |       |           |           |           |
| CRI                                               | ≥80   |           |           |           |
| TENSIÓN (V)                                       | 120 V |           |           |           |
| ⚡                                                 | 120°  |           |           |           |
| DIMENSIONES                                       |       |           |           |           |



JRX-5-LED-E3-\*  
JRX-9-LED-E3-\*  
JRX-12-LED-E3-\*  
JRX-18-LED-E3-\*  
JRX-24-LED-E3-\*  
JRX-30-LED-E3-\*

Luminario tipo downlight de LED, de haz de luz abierto.

| POTENCIA (W)                                   | 5      9      12      18      24      30 |      |     |     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K) Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM  | LM  | LM   | LM   | LM   | LM   |
|                                                | WW                                       | 3000 | 350 | 720 | 950  | 1500 | 2000 | 3000 |
|                                                | NW                                       | 4000 | 450 | 850 | 1150 | 1725 | 2300 | 3100 |
|                                                | CW                                       | 6500 | -   | -   | -    | 1725 | 2300 | 3200 |
| CRI                                            | ≥80                                      |      |     |     |      |      |      |      |
| TENSIÓN (V)                                    | 120-277 V                                |      |     |     |      |      |      |      |
| ⚡                                              | 120°                                     |      |     |     |      |      |      |      |
| DIMENSIONES                                    |                                          |      |     |     |      |      |      |      |






JR1-10-LED-\*\*-DIM-\* JRQ1-10-LED-\*\*-DIM-\*

Luminario tipo downlight de configuración circular o cuadrática, con tecnología LED, de haz de luz abierto.


|                                                   |                                            |      |      |     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                      | E1=10 E2=10                                |      |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                          | K    | LM   | LM  |
|                                                   | WW                                         | 3000 | 1000 | 907 |
|                                                   | NW                                         | 4000 | 1000 | 965 |
|                                                   | CW                                         | 5700 | 1000 | 965 |
| CRI                                               | ≥80                                        |      |      |     |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | **<br>E1=120 V<br>E2=277 V ATENUABLE TRIAC |      |      |     |
| DIMENSIONES                                       |                                            |      |      |     |



JR2-10-LED-\*\*-DIM-\* JR2-10-LED-\*\*-DIM-\*  
JR2-15-LED-\*\*-DIM-\* JR2-15-LED-\*\*-DIM-\*  
JR2-20-LED-\*\*-DIM-\* JR2-20-LED-\*\*-DIM-\*

Luminario tipo downlight de configuración circular o cuadrática, con tecnología LED, de haz de luz abierto.

| POTENCIA (W)                                      | 101520                                        |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                             | K    | LM   | LM   | LM   |
|                                                   | WW                                            | 3000 | 1000 | 1553 | 2140 |
|                                                   | NW                                            | 4000 | 1000 | 1553 | 2140 |
|                                                   | CW                                            | 5700 | 1000 | 1553 | 2140 |
| CRI                                               | ≥80                                           |      |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | **<br>E1=120 V<br>E2=277 V<br>ATENUABLE TRIAC |      |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                               |      |      |      |      |






## JR3-20-LED-E1-DIM-\* JR3-20-LED-E2-DIM-\*

Luminario tipo downlight de LED, de haz de luz abierto.


|                                                   |                                        |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 20                                     |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                      | K    | LM   |
|                                                   | WW                                     | 3000 | 2140 |
|                                                   | NW                                     | 4000 | 2140 |
|                                                   | CW                                     | 5700 | 2140 |
| CRI                                               | ≥80                                    |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | E1=120 V / E2=277 V<br>ATENUABLE TRIAC |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                        |      |      |



## TADFT-20-LED-E3-DIM-IP-\* TADFT-30-LED-E3-DIM-IP-\*

Luminario tipo downlight a prueba de humedad.

|                                                   |                              |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 16.433.8                     |      |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   | LM   |
|                                                   | 30                           | 3000 | 2500 | 4900 |
|                                                   | 40                           | 4000 | 2500 | 4900 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| △                                                 | 100°                         |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |      |







## TADSW1-17-LED-E3-DIM-\* TADSW1-26-LED-E3-DIM-\*

Luminario tipo downlight fijo.


| POTENCIA (W)                                                                        | 17                           |      | 26   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM)                                   | *                            | K    | LM   | LM   |
|                                                                                     | 30                           | 3000 | 2300 | 3400 |
|                                                                                     | 40                           | 4000 | 2300 | 3400 |
| CRI                                                                                 | ≥80                          |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                                                     | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
|  | 17.5°                        |      |      |      |
| DIMENSIONES                                                                         |                              |      |      |      |



## TADSW2-17-LED-E3-DIM-\* TADSW2-26-LED-E3-DIM-\*

Luminario tipo downlight fijo.

|                                                   |                              |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 17                           |      | 26   |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   | LM   |
|                                                   | 30                           | 3000 | 2300 | 3400 |
|                                                   | 40                           | 4000 | 2300 | 3400 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| △                                                 | 58°                          |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |      |






## TADFW1-20-LED-E3-DIM-\* TADFW1-30-LED-E3-DIM-\*

Luminario tipo downlight fijo.


|                                                   |                              |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 16.4                         |      |      | 33.8 |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   | LM   |
|                                                   | 30                           | 3000 | 2500 | 4900 |
|                                                   | 40                           | 4000 | 2500 | 4900 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| ⚡                                                 | 50°                          |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |      |



## TADFW2-20-LED-E3-DIM-\* TADFW2-30-LED-E3-DIM-\*

Luminario tipo downlight fijo.


|                                                   |                              |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 16.433.8                     |      |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   | LM   |
|                                                   | 30                           | 3000 | 2500 | 4900 |
|                                                   | 40                           | 4000 | 2500 | 4900 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| △                                                 | 36°                          |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |      |



## JCSEIF-50-LED-E3-\*

Luminario tipo downlight de LED, de alto desempeño, de haz de luz abierto.


|                                                   |                              |              |              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| POTENCIA (W)                                      | 50                           |              |              |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K            | LM           |
|                                                   | WW<br>NW                     | 3000<br>4000 | 5000<br>5000 |
| CRI                                               | ≥90                          |              |              |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |              |              |
| △                                                 | 80°                          |              |              |
| DIMENSIONES                                       |                              |              |              |



## JCSEIN-50-LED-E3-\*

Luminario tipo downlight de LED, de alto desempeño, de haz de luz concentrado.

|                                                   |                              |              |              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| POTENCIA (W)                                      | 50                           |              |              |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K            | LM           |
|                                                   | WW<br>NW                     | 3000<br>4000 | 5000<br>5000 |
| CRI                                               | ≥90                          |              |              |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |              |              |
| △                                                 | 36°                          |              |              |
| DIMENSIONES                                       |                              |              |              |






## JRSEI-105LED-E3-WW

Luminario tipo downlight de LED, de alto desempeño.


|                                                   |                                          |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 105                                      |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *<br>WW                                  | K<br>3000 | LM<br>9000 |
| CRI                                               | ≥90                                      |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |           |            |
| △                                                 | 24°                                      |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                                          |           |            |



## JCDSEI-12-LED-E3-PAR-0-\*--L

Luminario tipo downlight.

|                                                   |           |      |     |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                      | 9.5       |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM  |
|                                                   | WW        | 2700 | 900 |
|                                                   | CW        | 6500 | 900 |
| CRI                                               | ≥80       |      |     |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |      |     |
| LÁMPARA LED                                       | PAR 30    |      |     |
| △                                                 | 25°       |      |     |
| DIMENSIONES                                       |           |      |     |






## QEW1-15-LED-E3-\*

Luminario tipo downlight fijo, de configuración cuadrática.

|                                                   |                                          |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 12.2                                     |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM   |
|                                                   | 30                                       | 3000 | 1800 |
|                                                   | 40                                       | 4000 | 1800 |
| CRI                                               | ≥80                                      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |
| △                                                 | 68°                                      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                          |      |      |




## QEW2-20-LED-E3-\*

## QEW2-30-LED-E3-\*

Luminario tipo downlight fijo, de configuración cuadrática.

|                                                   |                                          |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 16.4                                     |      |      | 33.8 |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM   | LM   |
|                                                   | 30                                       | 3000 | 2500 | 4900 |
|                                                   | 40                                       | 4000 | 2500 | 4900 |
| CRI                                               | ≥80                                      |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| △                                                 | 66°                                      |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                          |      |      |      |






## PHRE-15-LED-E3-WW

Luminario tipo pin hole, fijo.


|                                                   |                                          |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 15                                       |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW                                       | K<br>3000 | LM<br>1290 |
| CRI                                               | ≥90                                      |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |           |            |
| △                                                 | 20°                                      |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                                          |           |            |



## WWRE-15-LED-E3-WW

Luminario tipo wall washer dirigible.

|                                                   |                                          |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 15                                       |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW                                       | K<br>3000 | LM<br>1290 |
| CRI                                               | ≥90                                      |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |           |            |
| △                                                 | 20°                                      |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                                          |           |            |






## WWX-6-LED-E3-\*

Luminario tipo wall washer  
dirigible.


|                                                   |           |      |     |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                      | 6         |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM  |
|                                                   | WW        | 3000 | 420 |
|                                                   | NW        | 4000 | 420 |
| CRI                                               | ≥80       |      |     |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |      |     |
| DIMENSIONES                                       |           |      |     |



## ECASEI-34-LED-E3-WW

Luminario tipo downlight dirigible.

|                                                   |                                          |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 34                                       |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW                                       | K<br>3000 | LM<br>3000 |
|                                                   |                                          |           |            |
| CRI                                               | ≥90                                      |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |           |            |
| ⚡                                                 | 24°                                      |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                                          |           |            |






## JCDSEI-8.5-LED-E3-WW JCDSEI-13-LED-E3-WW

Luminario tipo empotrar dirigible, con tecnología LED.


|                                                   |                                          |           |                         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| POTENCIA (W)                                      | 8.5                                      |           | 13                      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW                                       | K<br>3000 | LM<br>650<br>LM<br>1200 |
| CRI                                               | ≥90                                      |           |                         |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |           |                         |
| △                                                 | 24°                                      |           |                         |
| DIMENSIONES                                       |                                          |           |                         |



## JCDSEI-24-LED-E3-WW

Luminario tipo empotrar multidireccional.

|                                                   |                                          |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 24                                       |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW                                       | K<br>3000 | LM<br>2000 |
| CRI                                               | ≥90                                      |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |           |            |
| △                                                 | 24°                                      |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                                          |           |            |






## JCDRE-28-LED-E3-WW

Luminario tipo empotrar multidireccional.


|                                                   |                                          |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 28                                       |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW                                       | K<br>3000 | LM<br>2632 |
| CRI                                               | ≥90                                      |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |           |            |
| △                                                 | 40°                                      |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                                          |           |            |



## JCDRE-30-LED-E3-WW

Luminario tipo downlight dirigible.

|                                                   |                                          |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 30                                       |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW                                       | K<br>3000 | LM<br>2630 |
| CRI                                               | ≥90                                      |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |           |            |
| △                                                 | 20°                                      |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                                          |           |            |






PDSEI-8-LED-E5-PAR-\*--L

Luminario tipo pull down dirigible.


|                                                   |           |      |     |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                      | 5.5       |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM  |
|                                                   | WW        | 2700 | 525 |
|                                                   | CW        | 6500 | 525 |
| CRI                                               | ≥80       |      |     |
| TENSIÓN (V)                                       | 100-240 V |      |     |
| LÁMPARA LED                                       | PAR 20    |      |     |
| ⚡                                                 | 25°       |      |     |
| DIMENSIONES                                       |           |      |     |



PDSEI-12-LED-E3-PAR-0-\*--L

Luminario tipo pull down dirigible.

|                                                   |           |      |     |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                      | 12        |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM  |
|                                                   | WW        | 2700 | 900 |
|                                                   | CW        | 6500 | 900 |
| CRI                                               | ≥80       |      |     |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |      |     |
| LÁMPARA LED                                       | PAR 30    |      |     |
| ⚡                                                 | 25°       |      |     |
| DIMENSIONES                                       |           |      |     |





JRSC-12-LED-E5-\*  
JRSC-18-LED-E5-\*  
JRSC-24-LED-E5-\*

Luminario tipo downlight circular.



| POTENCIA (W)                                      | 121824    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM   | LM   | LM   |
|                                                   | WW        | 3000 | 960  | 1440 | 1920 |
|                                                   | NW        | 4000 | 1020 | 1530 | 2040 |
| CRI                                               | ≥80       |      |      |      |      |
| TENSIÓN (V)                                       | 100-240 V |      |      |      |      |
| ⚡                                                 | 112°      |      |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |           |      |      |      |      |



JRSQ-12-LED-E5-\*  
JRSQ-18-LED-E5-\*  
JRSQ-24-LED-E5-\*

Luminario tipo downlight cuadrado.

| POTENCIA (W)                                      | 121824    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM   | LM   | LM   |
|                                                   | WW        | 3000 | 960  | 1440 | 1920 |
|                                                   | NW        | 4000 | 1020 | 1530 | 2040 |
| CRI                                               | ≥80       |      |      |      |      |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-240 V |      |      |      |      |
| ⚡                                                 | 112°      |      |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |           |      |      |      |      |






## JCDSEI-20-LED-E3-\*

Luminario tipo downlight, dirigible horizontal.


|                                                   |                                          |              |              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| POTENCIA (W)                                      | 20                                       |              |              |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K            | LM           |
|                                                   | WW<br>NW                                 | 3000<br>4000 | 1950<br>1950 |
| CRI                                               | ≥80                                      |              |              |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |              |              |
| △                                                 | 60°                                      |              |              |
| DIMENSIONES                                       |                                          |              |              |




## ESEI-8-LED-E5-PAR-\*L

Luminario tipo downlight dirigible horizontal.

|                                                   |           |              |            |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 5.5       |              |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K            | LM         |
|                                                   | WW<br>CW  | 2700<br>6500 | 525<br>525 |
| CRI                                               | ≥80       |              |            |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-240 V |              |            |
| LÁMPARA LED                                       | PAR 20    |              |            |
| ⚡                                                 | 25°       |              |            |
| DIMENSIONES                                       |           |              |            |






## QCDRE-15-LED-E3-WW

Luminario para empotrar de configuración cuadrática.


|                                                   |                                          |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 15                                       |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW                                       | K<br>3000 | LM<br>1290 |
| CRI                                               | ≥90                                      |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |           |            |
| △                                                 | 20°                                      |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                                          |           |            |



## LU-7-LED-E1-\* LUQ-7-LED-E1-\*

Luminario tipo empotrar dirigible.

|                                                   |       |      |     |
|---------------------------------------------------|-------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                      | 7     |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *     | K    | LM  |
|                                                   | WW    | 3000 | 560 |
|                                                   | NW    | 4000 | 580 |
| CRI                                               | ≥80   |      |     |
| TENSIÓN (V)                                       | 120 V |      |     |
| △                                                 | 40°   |      |     |
| DIMENSIONES                                       |       |      |     |






## QESEI-24-LED-E3-WW QESEI-34-LED-E3-WW

Luminario tipo empotrar multidireccional y modulable en línea.

|                                                   |                                          |           |            |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 24                                       |           | 34         |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *<br>WW                                  | K<br>3000 | LM<br>2000 | LM<br>3000 |
| CRI                                               | ≥90                                      |           |            |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |           |            |            |
| △                                                 | 24 o 36°                                 |           |            |            |
| DIMENSIONES                                       |                                          |           |            |            |

CONFIGURACIÓN EN LÍNEA





QESEI24 ——— 19 x 20 CMS. ———  
QESEI34 ——— 16.4 x 16.4 CMS. ———



## DCX-30-LED-E3-\*

Luminario retráctil y dirigible (30° vertical, 360° horizontal).

|                                                   |           |      |      |
|---------------------------------------------------|-----------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 30        |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM   |
|                                                   | WW        | 3000 | 2400 |
|                                                   | NW        | 4000 | 2400 |
| CRI                                               | ≥90       |      |      |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |      |      |
| △                                                 | 24°       |      |      |
| DIMENSIONES                                       |           |      |      |






## QESEI1-15LED-E3-WW

Luminario tipo empotrar multidireccional sencillo.


|                                                   |                                          |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 15                                       |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW                                       | K<br>3000 | LM<br>1500 |
| CRI                                               | ≥90                                      |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |           |            |
| △                                                 | 40°                                      |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                                          |           |            |



## QESEI2-15LED-E3-WW

Luminario tipo empotrar multidireccional doble.

|                                                   |                                          |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 30                                       |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW                                       | K<br>3000 | LM<br>3000 |
| CRI                                               | ≥90                                      |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |           |            |
| △                                                 | 40°                                      |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                                          |           |            |






## ELLO-2-1LED-E3-\*

Luminario para luz puntual o de detalle.


|                                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| POTENCIA (W)                                      | 2         |           |           |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *<br>NW   | K<br>4000 | LM<br>170 |
| CRI                                               | ≥80       |           |           |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |           |           |
| △                                                 | 34º       |           |           |
| DIMENSIONES                                       |           |           |           |



## ELLO-4-2LED-E3-\*

Luminario para luz puntual o de detalle.

|                                                   |               |      |     |
|---------------------------------------------------|---------------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                      | 4             |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *             | K    | LM  |
|                                                   | WW            | 3000 | 320 |
|                                                   | NW            | 4000 | 340 |
| CRI                                               | ≥85           |      |     |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V     |      |     |
| △                                                 | 15°, 30 o 45° |      |     |
| DIMENSIONES                                       |               |      |     |






## ELLO-10-5LED-E3-\*

Luminario para luz puntual o de detalle.


|                                                   |                |              |            |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 10             |              |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *              | K            | LM         |
|                                                   | WW<br>NW       | 3000<br>4000 | 800<br>850 |
| CRI                                               | ≥85            |              |            |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V      |              |            |
| ⚡                                                 | 15°, 30° o 45° |              |            |
| DIMENSIONES                                       |                |              |            |



## ELLO-30-15LED-E3-\*

Luminario para luz puntual o de detalle.

|                                                   |                |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 30             |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *              | K    | LM   |
|                                                   | WW             | 3000 | 2400 |
|                                                   | NW             | 4000 | 2550 |
| CRI                                               | ≥85            |      |      |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V      |      |      |
| △                                                 | 15°, 30° o 45° |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                |      |      |






## PHDS1-1-1LED-1-\*

Luminario mini arillo dirigible, tipo pin hall.


|                                                   |           |      |    |
|---------------------------------------------------|-----------|------|----|
| POTENCIA (W)                                      | 1         |      |    |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM |
|                                                   | WW        | 3000 | 90 |
|                                                   | CW        | 5700 | 90 |
| CRI                                               | ≥80       |      |    |
| TENSIÓN (V)                                       | 100-240 V |      |    |
| △                                                 | 60°       |      |    |
| DIMENSIONES                                       |           |      |    |



## PHDS1-3-3LED-1-\*

Luminario mini arillo dirigible, tipo pin hall.

|                                                   |           |      |     |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                      | 3         |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM  |
|                                                   | WW        | 3000 | 270 |
|                                                   | CW        | 5700 | 270 |
| CRI                                               | ≥80       |      |     |
| TENSIÓN (V)                                       | 100-240 V |      |     |
| △                                                 | 60°       |      |     |
| DIMENSIONES                                       |           |      |     |






## EDS1-1-1LED-1-CW

Luminario mini arillo dirigible.


|                                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| POTENCIA (W)                                      | 1         |           |           |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | CW        | K<br>5700 | LM<br>100 |
| CRI                                               | ≥80       |           |           |
| TENSIÓN (V)                                       | 100-240 V |           |           |
| △                                                 | 60°       |           |           |
| DIMENSIONES                                       |           |           |           |



## EDS1-3-3LED-1-\*

Luminario mini arillo dirigible.

|                                                   |           |      |     |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                      | 1         |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM  |
|                                                   | WW        | 3000 | 270 |
|                                                   | CW        | 5700 | 270 |
| CRI                                               | ≥80       |      |     |
| TENSIÓN (V)                                       | 100-240 V |      |     |
| △                                                 | 60°       |      |     |
| DIMENSIONES                                       |           |      |     |






**QEC1-1-1LED-WW**  
**QEC2-2-2LED-WW**  
**QEC3-3-3LED-WW**

Luminario mini arillo dirigible, tipo pin hall.

| POTENCIA (W)                                      | 123       |    |     |     |
|---------------------------------------------------|-----------|----|-----|-----|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | K         | LM | LM  | LM  |
|                                                   | WW 3000   | 90 | 180 | 270 |
| CRI                                               | ≥80       |    |     |     |
| TENSIÓN (V)                                       | 100-240 V |    |     |     |
| ⚡                                                 | 30°       |    |     |     |
| DIMENSIONES                                       |           |    |     |     |



# RIEL Y CÁNOPE



-29-

[ljiluminacion.mx](http://ljiluminacion.mx)



RIELES Y CONECTORES



**RIEL ELECTRIFICADO DE TRIPLE CIRCUITO  
PARA SOBREPONER O SUSPENDER.**

RISEI-100 (100 CMS.)  
RISEI-200 (200 CMS.)



**RIEL ELECTRIFICADO DE TRIPLE  
CIRCUITO PARA EMPOTRAR.**

RIESEI-100 (100 CMS.)  
RIESEI-200 (200 CMS.)

**CONECTORES PARA RIEL DE TRIPLE CIRCUITO**



**CONECTOR  
"RECTO"  
CRSEI**



**CONECTOR "L"  
CLSEI**



**CONECTOR "T"  
CTSEI**



**CONECTOR "X"  
CXSEI**




**CONECTOR  
"FLEXIBLE"  
CFSEI**



## RCOSEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L COSEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.


|                                                   |                      |           |           |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| POTENCIA (W)                                      | 12                   |           |           |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW                   | K<br>2700 | LM<br>950 |
| CRI                                               | ≥80                  |           |           |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-240 V            |           |           |
| LÁMPARA LED                                       | AR-111<br>BASE GU-10 |           |           |
| DIMENSIONES                                       |                      |           |           |



## RCSEI-17-LED-E3-DIM-R-\* CSEI-17-LED-E3-DIM-R-\*

Luminario tipo cilindro dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.

|                                                   |                           |      |      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 17                        |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                         | K    | LM   |
|                                                   | WW                        | 3000 | 2000 |
|                                                   | NW                        | 4000 | 2000 |
| CRI                                               | ≥90                       |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V ATENUABLE TRIAC |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                           |      |      |






### RMCSEI-17-LED-E3-DIM-\* MCSEI-17-LED-E3-DIM-\*

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.


|                                                   |                         |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 17                      |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                       | K    | LM   |
|                                                   | WW                      | 3000 | 2000 |
|                                                   | NW                      | 4000 | 2000 |
| CRI                                               | ≥90                     |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 ATENUABLE TRIAC |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                         |      |      |



### RCOSEI-17-LED-E3-DIM-R0/12-\* COSEI-17-LED-E3-DIM-R0/12-\*

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.

|                                                   |                           |      |      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 17                        |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                         | K    | LM   |
|                                                   | WW                        | 3000 | 2000 |
|                                                   | NW                        | 4000 | 2000 |
| CRI                                               | ≥90                       |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V ATENUABLE TRIAC |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                           |      |      |





### RCSEI-17-LED-E3-DIM-RO/12-\* CSEI-17-LED-E3-DIM-RO/12-\*

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.



|                                                   |                           |      |      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 17                        |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                         | K    | LM   |
|                                                   | WW                        | 3000 | 2000 |
|                                                   | NW                        | 4000 | 2000 |
| CRI                                               | ≥90                       |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V ATENUABLE TRIAC |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                           |      |      |



### RSEI-17-LED-E3-DIM-R/8-\* SEI-17-LED-E3-DIM-R/8-\*

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.

|                                                   |                           |      |      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 17                        |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                         | K    | LM   |
|                                                   | WW                        | 3000 | 2000 |
|                                                   | NW                        | 4000 | 2000 |
| CRI                                               | ≥90                       |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V ATENUABLE TRIAC |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                           |      |      |





**RCASEI-34-LED-E3-WW**  
**CASEI-34-LED-E3-WW**


Luminario tipo proyector dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.

**RMCSEI-34LED-E3-WW**  
**MCSEI-34LED-E3-WW**

Luminario tipo cilindro dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.


|                                                   |                                          |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 34                                       |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW                                       | K<br>3000 | LM<br>3000 |
| CRI                                               | ≥90                                      |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |           |            |
| ☆                                                 | 24°                                      |           |            |

**DIMENSIONES**



|                                                   |                                          |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 34                                       |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW                                       | K<br>3000 | LM<br>3000 |
| CRI                                               | ≥90                                      |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |           |            |
| ☆                                                 | 16°/24°/36°                              |           |            |

**DIMENSIONES**






## RPISEI-24LED-E3-WW PISEI-24LED-E3-WW

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.


|                                                   |                                          |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 24                                       |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW                                       | K<br>3000 | LM<br>2000 |
| CRI                                               | ≥90                                      |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |           |            |
| ⚡                                                 | 24°                                      |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                                          |           |            |



## RCISEI-34-LED-E3-WW CISEI-34-LED-E3-WW

Luminario tipo cilindro dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.

|                                                   |                                          |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 34                                       |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW                                       | K<br>3000 | LM<br>3000 |
| CRI                                               | ≥90                                      |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |           |            |
| △                                                 | 24°                                      |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                                          |           |            |






## RMCRE-26LED-E3-WW MCRE-26LED-E3-WW

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.

|                                                   |           |           |            |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 26        |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *<br>WW   | K<br>3000 | LM<br>2000 |
| CRI                                               | ≥90       |           |            |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |           |            |
| △                                                 | 40°       |           |            |
| DIMENSIONES                                       |           |           |            |



RIELES Y CONECTORES



**RIEL ELCTRIFICADO DE UN CIRCUITO  
PARA SOBREPONER**

RI-100 (100 CMS.)  
RI-200 (200 CMS.)

**CONECTORES PARA RIEL DE UN CIRCUITO**



**CONECTOR  
"RECTO"  
CR**




**CONECTOR "L"  
CL**



RCCSEI-12LED-E3-WW  
CCSEI-12LED-E3-WW

Luminario tipo cilindro, de haz de luz simétrica, para riel de un circuito o para sobreponer con cánope.


|                                                   |                |           |            |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 12             |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW             | K<br>3000 | LM<br>1200 |
| CRI                                               | ≥90            |           |            |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V      |           |            |
| ⚡                                                 | 24°, 36° o 42° |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                |           |            |




RCQSEI-12LED-E3-\*  
CQSEI-12LED-E3-\*

Luminario tipo cubo, de haz de luz simétrica, para riel de un circuito o para sobreponer con cánope.

|                                                   |                |           |            |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 12             |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW             | K<br>3000 | LM<br>1200 |
| CRI                                               | ≥90            |           |            |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V      |           |            |
| ⚡                                                 | 24°, 36° o 42° |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                |           |            |






## RPSEI-45LED-E3-WW PSEI-45LED-E3-WW

Luminario tipo proyector, de haz de luz simétrico, para riel de un circuito o para sobreponer con cánope.


|                                                   |           |           |            |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 35        |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW        | K<br>3000 | LM<br>3000 |
| CRI                                               | ≥90       |           |            |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |           |            |
| DIMENSIONES                                       |           |           |            |



## RCCE-20-LED-E3-\* CCE-20-LED-E3-\*

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de un circuito o para sobreponer con cánope.

|                                                   |           |      |      |
|---------------------------------------------------|-----------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 20        |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM   |
|                                                   | WW        | 3000 | 1600 |
|                                                   | NW        | 4000 | 1600 |
| CRI                                               | ≥80       |      |      |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |      |      |
| △                                                 | 24° o 36° |      |      |
| DIMENSIONES                                       |           |      |      |






**RCCE-24-LED-E3-DIM-\***  
**CCE-24-LED-E3-DIM-\***

Luminario tipo cilindro, con selector de temperatura, atenuable y ángulo de apertura regulable.

|                                                   |           |          |
|---------------------------------------------------|-----------|----------|
| POTENCIA (W)                                      | 24        |          |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | K         | LM       |
|                                                   | 2700      | 1800-200 |
|                                                   | 3000      |          |
|                                                   | 3500      |          |
|                                                   | 4000      |          |
|                                                   | 5000      |          |
|                                                   | 6000      |          |
| CRI                                               | ≥90       |          |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |          |
| ⚡                                                 | 20° a 55° |          |

DIMENSIONES






### RCCE-26-LED-E3-\* CCE-26-LED-E3-\*

Luminario tipo proyector dirigible,  
para riel de un circuito o para  
sobreponer con cánope.


|                                                   |           |      |      |
|---------------------------------------------------|-----------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 26        |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM   |
|                                                   | WW        | 3000 | 1950 |
|                                                   | NW        | 4000 | 1950 |
| CRI                                               | ≥80       |      |      |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |      |      |
| △                                                 | 24° o 36° |      |      |
| DIMENSIONES                                       |           |      |      |



### RSEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L SEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de un  
circuito o para sobreponer con cánope.

|                                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| POTENCIA (W)                                      | 12        |           |           |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW        | K<br>2700 | LM<br>950 |
| CRI                                               | ≥80       |           |           |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-240 V |           |           |
| △                                                 | 24° o 40° |           |           |
| DIMENSIONES                                       |           |           |           |






## RCDL-20LED-E3-WW CDL-20LED-E3-WW

Luminario tipo cilindro dirigible, para riel de un circuito o para sobreponer con cánope.


|                                                   |                |           |            |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 20             |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *<br>WW        | K<br>3000 | LM<br>2000 |
| CRI                                               | ≥80            |           |            |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V      |           |            |
| ⚡                                                 | 12°, 24° o 36° |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                |           |            |



## RGLSEI-6-LED-GU-\*\*-L GLSEI-6-LED-GU-\*\*-L

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de un circuito o para sobreponer con cánope.

|                                                   |           |      |     |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                      | 6         |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM  |
|                                                   | WW        | 2700 | 450 |
|                                                   | CW        | 6500 | 450 |
| CRI                                               | ≥80       |      |     |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-240 V |      |     |
| △                                                 | 36°       |      |     |
| DIMENSIONES                                       |           |      |     |







## RJLST-12-LED-E3-PAR-0-\*--L

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de un circuito o para sobreponer con cánope.

|                                                   |           |              |            |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 12        |              |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K            | LM         |
|                                                   | WW<br>CW  | 2700<br>6500 | 900<br>900 |
| CRI                                               | ≥80       |              |            |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |              |            |
| LÁMPARA LED                                       | Par-30    |              |            |
| △                                                 | 25°       |              |            |
| DIMENSIONES                                       |           |              |            |



# INTEREASY



-44-

[ljiluminacion.mx](http://ljiluminacion.mx)



RIEL Y CONECTORES



**RMESEI-100**

Riel electromecánico, de un circuito, para empotrar.


**RMRSEI-100**

Riel electromecánico, de un circuito, para sobreponer.

**RMSSEI-100**

Riel electromecánico, de un circuito, para suspender.

**DIMENSIONES**






## CLTRM

Conector para riel para uso en techo.


### DIMENSIONES



## CLMRM

Conector para riel para uso en muro.

### DIMENSIONES






RMSC-10-LED-24V-\*

Luminario tipo cilindro suspendido a riel, con ángulo de apertura ajustable.


|                                                   |                                      |      |     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                      | 10                                   |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                    | K    | LM  |
|                                                   | WW                                   | 3000 | 800 |
|                                                   | NW                                   | 4000 | 800 |
| CRI                                               | ≥80                                  |      |     |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 24 V DC OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |     |
| △                                                 | 20° o 50°                            |      |     |
| DIMENSIONES                                       |                                      |      |     |



RMSC-20-LED-24V-\*

Luminario tipo cilindro suspendido a riel, con ángulo de apertura ajustable.

|                                                   |                                      |              |              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| POTENCIA (W)                                      | 20                                   |              |              |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                    | K            | LM           |
|                                                   | WW<br>NW                             | 3000<br>4000 | 1600<br>1600 |
| CRI                                               | ≥80                                  |              |              |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 24 V DC OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |              |              |
| △                                                 | 20° o 60°                            |              |              |
| DIMENSIONES                                       |                                      |              |              |






RMC-7-LED-24V-HC-\*

Luminario tipo cilindro, dirigible para riel, con accesorio honey comb.

|                                                   |                                      |              |            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 7                                    |              |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                    | K            | LM         |
|                                                   | WW<br>NW                             | 3000<br>4000 | 560<br>560 |
| CRI                                               | ≥80                                  |              |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 24 V DC OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |              |            |
| ⚡                                                 | 36°                                  |              |            |

DIMENSIONES




RMC-20-LED-24V-HC-\*

Luminario tipo cilindro, dirigible para riel, con accesorio honey comb.

|                                                   |                                      |              |              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| POTENCIA (W)                                      | 20                                   |              |              |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                    | K            | LM           |
|                                                   | WW<br>NW                             | 3000<br>4000 | 2000<br>2000 |
| CRI                                               | ≥80                                  |              |              |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 24 V DC OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |              |              |
| ⚡                                                 | 36°                                  |              |              |

DIMENSIONES







## RMLO-12-LED-24V-\* RMLO-24-LED-24V-\* RMLO-36-LED-24V-\*

Luminario lineal con luz volumétrica,  
para montaje en riel.


| POTENCIA (W)                                      | 122436                               |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                    | K    | LM   | LM   | LM   |
|                                                   | WW                                   | 3000 | 1080 | 2160 | 3240 |
|                                                   | NW                                   | 4000 | 1080 | 2160 | 3240 |
| CRI                                               | ≥80                                  |      |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 24 V DC OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |      |
| △                                                 | 120°                                 |      |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                      |      |      |      |      |



## RMQ-2-LED-24V-\*

Luminario para riel, luz puntual,  
dirigible.

|                                                   |                                      |      |     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                      | 2                                    |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                    | K    | LM  |
|                                                   | WW                                   | 3000 | 160 |
|                                                   | NW                                   | 4000 | 160 |
| CRI                                               | ≥80                                  |      |     |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 24 V DC OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |     |
| △                                                 | 30°                                  |      |     |
| DIMENSIONES                                       |                                      |      |     |






## RMQ-10-LED-24V-\*

Luminario para riel, luz puntual, fijo.


|                                                   |                                      |      |     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                      | 10                                   |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                    | K    | LM  |
|                                                   | WW                                   | 3000 | 800 |
|                                                   | NW                                   | 4000 | 800 |
| CRI                                               | ≥80                                  |      |     |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 24 V DC OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |     |
| △                                                 | 30°                                  |      |     |
| DIMENSIONES                                       |                                      |      |     |



## RMQ-25-LED-24V-\*

Luminario para riel, luz puntual, fijo.

|                                                   |                                      |      |      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 25                                   |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                    | K    | LM   |
|                                                   | WW                                   | 3000 | 2000 |
|                                                   | NW                                   | 4000 | 2000 |
| CRI                                               | ≥80                                  |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 24 V DC OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |
| △                                                 | 30°                                  |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                      |      |      |






RMQ-40-LED-24V-\*

Luminario para riel, luz puntual, fijo.

|                                                   |                                      |      |      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 40                                   |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                    | K    | LM   |
|                                                   | WW                                   | 3000 | 3200 |
|                                                   | NW                                   | 4000 | 3200 |
| CRI                                               | ≥80                                  |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 24 V DC OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |
| △                                                 | 30°                                  |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                      |      |      |



# SUSPENDIDOS



-52-

[ljiluminacion.mx](http://ljiluminacion.mx)






LSCB-20-12LED-DIM-\*  
LSCB-30-22LED-DIM-\*

Luminario tipo campana  
decorativa.

| POTENCIA (W)                                      |                              |      | 20   | 30   | 40   |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K) Y<br>FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   | LM   | LM   |
|                                                   | WW                           | 3000 | 2188 | 3250 | 4031 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 2195 | 3251 | 4094 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 2227 | 3274 | 4119 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |      |
| ⚡                                                 | 100°                         |      |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |      |      |






**CFSEI-30-LED-E3-DIM-\***  
**CFSEI-40-LED-E3-DIM-\***  
**CFSEI-50-LED-E3-DIM-\***

Luminario tipo campana decorativa.


| POTENCIA (W)                                      | 30      40      50           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   | LM   | LM   |
|                                                   | 30                           | 3000 | 3000 | 4000 | 4500 |
|                                                   | 40                           | 4000 | 3200 | 4300 | 4800 |
|                                                   | 57                           | 5700 | 3200 | 4300 | 4800 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |      |      |



**CIRLED1-45-E3-S150-NW**

Panel circular de LED de bajo peralte.

|                                                   |           |           |            |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 45        |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | NW        | K<br>4000 | LM<br>4800 |
|                                                   |           |           |            |
| CRI                                               | ≥80       |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V |           |            |
| DIMENSIONES                                       |           |           |            |






## CAF2-30-LED-E3-DIM-\* CAF2-40-LED-E3-DIM-\* CAF2-50-LED-E3-DIM-\*

Luminario tipo campana decorativa.


|                                                   |                              |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 304050                       |      |      |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   | LM   | LM   |
|                                                   | 30                           | 3000 | 3500 | 4550 | 5600 |
|                                                   | 40                           | 4000 | 3700 | 4800 | 6000 |
|                                                   | 57                           | 5700 | 3700 | 4800 | 6000 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |      |      |



## TD-25-112LED-E3-\*

Luminario tipo tubo lineal decorativo suspendido.

|                                                   |                                          |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 25                                       |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM   |
|                                                   | WW                                       | 3000 | 2905 |
|                                                   | NW                                       | 4000 | 3090 |
|                                                   | CW                                       | 5700 | 3090 |
| CRI                                               | ≥80                                      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                          |      |      |






**TDF-25-112LED-E3-\***  
**TDF-50-224LED-E3-\***

Luminario tipo piramidal decorativo suspendido.


|                                                   |                              |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 2550                         |      |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   | LM   |
|                                                   | WW                           | 3000 | 2905 | 5810 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 3090 | 6180 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 3090 | 6180 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |      |



**SUNB3-43-LED-E3-DIM-WW**

Luminario decorativo suspendido, con haz de luz volumétrica, en forma triangular.

|                                                   |                              |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 43.2                         |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW                           | K<br>3000 | LM<br>1538 |
|                                                   |                              |           |            |
| CRI                                               | ≥85                          |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                              |           |            |






SUNC3-28-LED-E3-DIM-NW

Luminario decorativo suspendido, con haz de luz volumétrica, con forma de herradura.


|                                                   |                              |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 28.8                         |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | NW                           | K<br>4000 | LM<br>1173 |
| CRI                                               | ≥85                          |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                              |           |            |



SUND3-28-LED-E3-DIM-WW

Luminario decorativo suspendido, con haz de luz volumétrica, con forma de "U" invertida.

|                                                   |                              |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 28.8                         |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW                           | K<br>3000 | LM<br>1131 |
| CRI                                               | ≥85                          |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                              |           |            |






## SUNE3-28-LED-E3-DIM-NW

Luminario decorativo suspendido, con haz de luz volumétrica, con forma de herradura con acrílico.


|                                                   |                              |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 28.8                         |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | NW                           | K<br>4000 | LM<br>2219 |
| CRI                                               | ≥85                          |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                              |           |            |



## TDA3-25 TDA3-50 TDA5-50 TDA5-100

Luminario con tecnología LED, para luz directa e indirecta.


|                                                   |                                                                                       |      |      |      |       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|
| POTENCIA (W)                                      | 2550100                                                                               |      |      |      |       |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                                                                     | K    | LM   | LM   | LM    |
|                                                   | WW                                                                                    | 3000 | 3150 | 6300 | 12600 |
|                                                   | NW                                                                                    | 4000 | 3352 | 6704 | 13408 |
|                                                   | CW                                                                                    | 5700 | 3352 | 6704 | 13408 |
| CRI                                               | ≥80                                                                                   |      |      |      |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V                                                          |      |      |      |       |
|                                                   | Indirecta                                                                             | TDA3 |      | TDA5 |       |
| POTENCIA<br>INDIRECTA (W)                         |  | 0    |      | 0    |       |
|                                                   |                                                                                       | 25   |      | 50   |       |
|                                                   |                                                                                       | 50   |      | 100  |       |
| POTENCIA<br>DIRECTA (W)                           |  | 25   |      | 50   |       |
|                                                   |                                                                                       | 50   |      | 100  |       |
|                                                   | Directa                                                                               |      |      |      |       |
| DIMENSIONES                                       |                                                                                       |      |      |      |       |



PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

|                |                          |                                         |                                            |                                         |                          |                         |                                  |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| TDA            | 3                        | D50-224LED                              | I25-112LED                                 | E3                                      | AOP                      | DIM                     | WW                               |
| MODELO<br>L.J. | LONGITUD<br>DE LUMINARIO | LUZ DIRECTA                             | LUZ INDIRECTA                              | DRIVER INTEGRADO                        | DIFUSOR                  | DIM=DRIVER<br>ATENUABLE | TEMP. DE COLOR *                 |
|                | 3=118CMS.<br>5=236CMS    | D25-112LED<br>D50-224LED<br>D100-448LED | I 25-112LED<br>I 50-224LED<br>I 100-448LED | E3=ELECTRÓNICO<br>UNIVERSAL<br>120-277V | AOP=ACRÍLICO<br>—OPALINO | 0-10V                   | WW=3000K<br>NW=4000K<br>CW=5700K |

# ROW Y LLSI



-59-

[ljiluminacion.mx](http://ljiluminacion.mx)






**ROWE3-25-112LED-E3-AOP-\***  
**ROWE3-50-224LED-E3-AOP-\***  
 (EMPOTRAR)  
**ROWET3-25-112LED-E3-AOP-\***  
**ROWET3-50-224LED-E3-AOP-\***  
 (EMPOTRAR TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para empotrar individual o en tira continua.


|                                                   |                                          |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 25                                       |      |      | 50   |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM   | LM   |
|                                                   | WW                                       | 3000 | 3384 | 6768 |
|                                                   | NW                                       | 4000 | 3600 | 7200 |
|                                                   | CW                                       | 5700 | 3600 | 7200 |
| CRI                                               | ≥80                                      |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                          |      |      |      |



**ROWE5-50-224LED-E3-AOP-\***  
**ROWE5-100-448LED-E3-AOP-\***  
 (EMPOTRAR)  
**ROWET5-50-224LED-E3-AOP-\***  
**ROWET5-100-448LED-E3-AOP-\***  
 (EMPOTRAR TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para empotrar individual o en tira continua.

|                                                   |                                          |      |      |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|-------|
| POTENCIA (W)                                      |                                          |      | 50   | 100   |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM   | LM    |
|                                                   | WW                                       | 3000 | 6768 | 13536 |
|                                                   | NW                                       | 4000 | 7200 | 14440 |
|                                                   | CW                                       | 5700 | 7200 | 14440 |
| CRI                                               | ≥80                                      |      |      |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |       |
| DIMENSIONES                                       |                                          |      |      |       |






**ROWR3-25-112LED-E3-AOP-\***  
**ROWR3-50-224LED-E3-AOP-\***  
 (SOBREPONER)  
**ROWRT3-25-112LED-E3-AOP-\***  
**ROWRT3-50-224LED-E3-AOP-\***  
 SOBREPONER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para sobreponer individual o en tira continua.


|                                                   |                                          |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 25                                       |      |      | 50   |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM   | LM   |
|                                                   | WW                                       | 3000 | 3384 | 6768 |
|                                                   | NW                                       | 4000 | 3600 | 7200 |
|                                                   | CW                                       | 5700 | 3600 | 7200 |
| CRI                                               | ≥80                                      |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                          |      |      |      |



**ROWR5-50-224LED-E3-AOP-\***  
**ROWR5-100-448LED-E3-AOP-\***  
 (SOBREPONER)  
**ROWRT5-50-224LED-E3-AOP-\***  
**ROWRT5-100-448LED-E3-AOP-\***  
 (SOBREPONER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para sobreponer individual o en tira continua..

|                                                   |                                          |      |      |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|-------|
| POTENCIA (W)                                      | 50                                       |      | 100  |       |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM   | LM    |
|                                                   | WW                                       | 3000 | 6768 | 13536 |
|                                                   | NW                                       | 4000 | 7200 | 14440 |
|                                                   | CW                                       | 5700 | 7200 | 14440 |
| CRI                                               | ≥80                                      |      |      |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |       |
| DIMENSIONES                                       |                                          |      |      |       |






**ROWS3-25-112LED-E3-AOP-\***  
**ROWS3-50-224LED-E3-AOP-\***  
 (SUSPENDER)  
**ROWST3-25-112LED-E3-AOP-\***  
**ROWST3-50-224LED-E3-AOP-\***  
 (SUSPENDER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para suspender individual o en tira continua.


|                                                   |                                          |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 25                                       |      | 50   |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM   | LM   |
|                                                   | WW                                       | 3000 | 3384 | 6768 |
|                                                   | NW                                       | 4000 | 3600 | 7200 |
|                                                   | CW                                       | 5700 | 3600 | 7200 |
| CRI                                               | ≥80                                      |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                          |      |      |      |



**ROWS5-50-224LED-E3-AOP-\***  
**ROWS5-100-448LED-E3-AOP-\***  
 (SUSPENDER)  
**ROWST5-50-224LED-E3-AOP-\***  
**ROWST5-100-448LED-E3-AOP-\***  
 (SUSPENDER) TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para suspender individual o en tira continua.

|                                                   |                                          |      |      |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|-------|
| POTENCIA (W)                                      |                                          |      | 50   | 100   |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM   | LM    |
|                                                   | WW                                       | 3000 | 6768 | 13536 |
|                                                   | NW                                       | 4000 | 7200 | 14440 |
|                                                   | CW                                       | 5700 | 7200 | 14440 |
| CRI                                               | ≥80                                      |      |      |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |       |
| DIMENSIONES                                       |                                          |      |      |       |






**GCMCE3-25-112LED-E3-AOP-\***  
**GCMCE3-50-224LED-E3-AOP-\***  
 (EMPOTRAR)  
**GCMCET3-25-112LED-E3-AOP-\***  
**GCMCET3-50-224LED-E3-AOP-\***  
 (EMPOTRAR TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para empotrar individual o en tira continua.

|                                                   |                                          |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 25                                       |      | 50   |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM   | LM   |
|                                                   | WW                                       | 3000 | 3027 | 6054 |
|                                                   | NW                                       | 4000 | 3220 | 6440 |
|                                                   | CW                                       | 5700 | 3220 | 6440 |
| CRI                                               | ≥80                                      |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                          |      |      |      |



**GCMCE5-50-224LED-E3-AOP-\***  
**GCMCE5-100-448LED-E3-AOP-\***  
 (EMPOTRAR)  
**GCMCET5-50-224LED-E3-AOP-\***  
**GCMCET5-100-448LED-E3-AOP-\***  
 (EMPOTRAR TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para empotrar individual o en tira continua.

|                                                   |                                          |      |      |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|-------|
| POTENCIA (W)                                      | 50                                       |      | 100  |       |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM   | LM    |
|                                                   | WW                                       | 3000 | 6054 | 12108 |
|                                                   | NW                                       | 4000 | 6440 | 12880 |
|                                                   | CW                                       | 5700 | 6440 | 12880 |
| CRI                                               | ≥80                                      |      |      |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |       |
| DIMENSIONES                                       |                                          |      |      |       |





**GCMCR3-25-112LED-E3-AOP-\***  
**GCMCR3-50-224LED-E3-AOP-\***  
 (SOBREPONER)  
**GCMCRT3-25-112LED-E3-AOP-\***  
**GCMCRT3-50-224LED-E3-AOP-\***  
 (SOBREPONER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para sobreponer individual o en tira continua.

|                                                   |                                          |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 25                                       |      | 50   |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM   | LM   |
|                                                   | WW                                       | 3000 | 3027 | 6054 |
|                                                   | NW                                       | 4000 | 3220 | 6440 |
|                                                   | CW                                       | 5700 | 3220 | 6440 |
| CRI                                               | ≥80                                      |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                          |      |      |      |



**GCMCR5-50-224LED-E3-AOP-\***  
**GCMCR5-100-448LED-E3-AOP-\***  
 (SOBREPONER)  
**GCMCRT5-50-224LED-E3-AOP-\***  
**GCMCRT5-100-448LED-E3-AOP-\***  
 (SOBREPONER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para sobreponer individual o en tira continua.

|                                                   |                                          |      |      |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|-------|
| POTENCIA (W)                                      |                                          |      | 50   | 100   |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM   | LM    |
|                                                   | WW                                       | 3000 | 6054 | 12108 |
|                                                   | NW                                       | 4000 | 6440 | 12880 |
|                                                   | CW                                       | 5700 | 6440 | 12880 |
| CRI                                               | ≥80                                      |      |      |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |       |
| DIMENSIONES                                       |                                          |      |      |       |





**GCMCS3-25-112LED-E3-AOP-\***  
**GCMCS3-50-224LED-E3-AOP-\***  
 (SUSPENDER)  
**GCMCST3-25-112LED-E3-AOP-\***  
**GCMCST3-50-224LED-E3-AOP-\***  
 (SUSPENDER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para suspender individual o en tira continua.

|                                                   |                                          |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 25                                       |      | 50   |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM   | LM   |
|                                                   | WW                                       | 3000 | 3027 | 6054 |
|                                                   | NW                                       | 4000 | 3220 | 6440 |
|                                                   | CW                                       | 5700 | 3220 | 6440 |
| CRI                                               | ≥80                                      |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                          |      |      |      |



**GCMCS5-50-224LED-E3-AOP-\***  
**GCMCS5-100-448LED-E3-AOP-\***  
 (SUSPENDER)  
**GCMCST5-50-224LED-E3-AOP-\***  
**GCMCST5-100-448LED-E3-AOP-\***  
 (SUSPENDER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para suspender individual o en tira continua.



|                                                   |                                          |      |      |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|-------|
| POTENCIA (W)                                      |                                          |      | 50   | 100   |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM   | LM    |
|                                                   | WW                                       | 3000 | 6054 | 12108 |
|                                                   | NW                                       | 4000 | 6440 | 12880 |
|                                                   | CW                                       | 5700 | 6440 | 12880 |
| CRI                                               | ≥80                                      |      |      |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |       |
| DIMENSIONES                                       |                                          |      |      |       |





## SISTEMA EN TIRA CONTINUA

### DIMENSIONES



ROWE / ROWR / ROWS 3 = 118 CMS.  
GCMCE / GCMCR / GCMCS3 = 118 CMS.


ROWE / ROWR / ROWS 5 = 236 CMS.  
GCMCE / GCMCR / GCMCS5 = 236 CMS.

### CONFIGURACIÓN DE INSTALACIÓN TIRA CONTINUA MODELOS ROW

ACCESORIO PARA ÁNGULO DE 90°



ROWQ





## LLSI-7-LED-E3-PR-\*

Luminario lineal de sobreponer, interconectable para tira continua, con interruptor integrado.



|                                                   |          |              |            |
|---------------------------------------------------|----------|--------------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 7        |              |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *        | K            | LM         |
|                                                   | WW<br>NW | 3000<br>4000 | 640<br>720 |
| CRI                                               | ≥80      |              |            |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277V |              |            |
| △                                                 | 120°     |              |            |
| DIMENSIONES                                       |          |              |            |



## LLSI-14-LED-E3-PR-\*

Luminario lineal de sobreponer, interconectable para tira continua, con interruptor integrado.

|                                                   |          |              |              |
|---------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| POTENCIA (W)                                      | 14       |              |              |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *        | K            | LM           |
|                                                   | WW<br>NW | 3000<br>4000 | 1280<br>1440 |
| CRI                                               | ≥80      |              |              |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277V |              |              |
| ⚡                                                 | 120°     |              |              |
| DIMENSIONES                                       |          |              |              |



## ACCESORIOS PARA CONEXIÓN MODELOS LLSI



**CONECTOR RECTO**  
(Incluido)






**CONECTOR FLEXIBLE "CCF"**  
(Accesorio Adicional)



**CONECTOR CON CLAVIJA "CCC"**  
(Accesorio Adicional)

## CONFIGURACIÓN DE INSTALACIÓN



# CILINDROS Y PLAFONES



-69-

[ljiluminacion.mx](http://ljiluminacion.mx)






MCT-7-LED-E3-\*

Luminario tipo downlight de alto desempeño, dirigible.

|                                                   |           |      |     |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                      | 4         |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM  |
|                                                   | WW        | 3000 | 720 |
|                                                   | NW        | 4000 | 720 |
| CRI                                               | ≥80       |      |     |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |      |     |
| DIMENSIONES                                       |           |      |     |



## CT-15-9LED-\* CT-20-12LED-\* CT-30-22LED-\*

Luminario tipo cilindro a techo.

## CS-15-9LED-\* CS-20-12LED-\* CS-30-22LED-\*

Luminario tipo cilindro  
suspendido.

## CA-15-9LED-\* CA-20-12LED-\* CA-30-22LED-\*


Luminario tipo cilindro arbotante.

|                                                   |                                       |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      |                                       |      | 15   | 20   | 30   |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) Y<br>FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                     | K    | LM   | LM   | LM   |
|                                                   | WW                                    | 3000 | 1964 | 2570 | 3800 |
|                                                   | NW                                    | 4000 | 1982 | 2603 | 3900 |
|                                                   | CW                                    | 5700 | 2021 | 2651 | 4100 |
| CRI                                               | ≥80                                   |      |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / OPCIONAL ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |      |
| ⚡                                                 | 120°                                  |      |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                       |      |      |      |      |

CT-15-9LED-\*  
CT-20-12LED-\*  
CT-30-22LED-\*

CS-15-9LED-\*  
CS-20-12LED-\*  
CS-30-22LED-\*

CA-15-9LED-\*  
CA-20-12LED-\*  
CA-30-22LED-\*





## CAX-20-LED-E3-\* CAX-30-LED-E3-\*

Luminario tipo cilindro arbotante.

## CSX-20-LED-E3-\* CSX-30-LED-E3-\*

Luminario tipo cilindro suspendido.

## CTX-20-LED-E3-\* CTX-30-LED-E3-\*


Luminario tipo cilindro a techo.

|                                                   |           |      |      |      |
|---------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      |           |      | 24   | 30   |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) Y<br>FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM   | LM   |
|                                                   | WW        | 3000 | 2000 | 3000 |
|                                                   | NW        | 4000 | 2300 | 3100 |
|                                                   | CW        | 6500 | 2300 | 3200 |
| CRI                                               | ≥80       |      |      |      |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |      |      |      |
| ⚡                                                 | 120°      |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |           |      |      |      |

CAX

CSX

CTX






## AI-20-12LED-DIM\* AI-30-22LED-DIM

Luminario tipo plafón.


|                                                   |                             |      |      |      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      |                             |      | 20   | 30   |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                           | K    | LM   | LM   |
|                                                   | WW                          | 3000 | 2152 | 3152 |
|                                                   | NW                          | 4000 | 2180 | 3219 |
|                                                   | CW                          | 5700 | 2194 | 3290 |
| CRI                                               | ≥80                         |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE TRIAC |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                             |      |      |      |



## 2101-10-LED-E1-DIM-\* 2101-10-LED-E2-DIM-\*

Luminario tipo plafón.

|                                                   |                                        |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 10                                     |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                      | K    | LM   |
|                                                   | WW                                     | 3000 | 1398 |
|                                                   | NW                                     | 4000 | 1398 |
|                                                   | CW                                     | 5700 | 1398 |
| CRI                                               | ≥80                                    |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | E1=127 V / E2=277 V<br>ATENUABLE TRIAC |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                        |      |      |






## SUX-6-LED-E3-\* SUX-12-LED-E3-\* SUX-18-LED-E3-\* SUX-24-LED-E3-\*

Luminario tipo plafón circular de sobreponer.

| POTENCIA (W)                                      |    | 6         | 12  | 18  | 24   |      |
|---------------------------------------------------|----|-----------|-----|-----|------|------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *  | K         | LM  | LM  | LM   | LM   |
|                                                   | WW | 3000      | 390 | 900 | 1440 | 1920 |
|                                                   | NW | 4000      | 390 | 900 | 1440 | 1920 |
| CRI                                               |    | ≥80       |     |     |      |      |
| TENSIÓN (V)                                       |    | 120-277 V |     |     |      |      |
| △                                                 |    | 120°      |     |     |      |      |
| DIMENSIONES                                       |    |           |     |     |      |      |




SUX6 = 12 CMS.  
SUX12 = 17 CMS.  
SUX18 = 22 CMS.  
SUX24 = 30 CMS.



## SUXQ-6-LED-E3-\* SUXQ-12-LED-E3-\* SUXQ-18-LED-E3-\* SUXQ-24-LED-E3-\*

Luminario tipo plafón cuadrado de sobreponer.

| POTENCIA (W)                                      |           |      | 6   | 12  | 18   | 24   |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-----|-----|------|------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM  | LM  | LM   | LM   |
|                                                   | WW        | 3000 | 330 | 960 | 1440 | 1920 |
|                                                   | NW        | 4000 | 330 | 960 | 1440 | 1920 |
| CRI                                               | ≥80       |      |     |     |      |      |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |      |     |     |      |      |
| ⚡                                                 | 120°      |      |     |     |      |      |
| DIMENSIONES                                       |           |      |     |     |      |      |




SUXQ6 = 12 CMS. x 12 CMS.  
SUXQ12 = 17 CMS. x 17 CMS.  
SUXQ18 = 22 CMS. x 22 CMS.  
SUXQ24 = 30 CMS. x 30 CMS.



**SUXP-12-LED-E5-\***  
**SUXP-18-LED-E5-\***  
**SUXP-24-LED-E5-\***

Luminario de termoplástico tipo  
plafón redondo para sobreponer.

| POTENCIA (W)                                      |           |      | 12   | 18   | 24   |
|---------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM   | LM   | LM   |
|                                                   | WW        | 3000 | 960  | 1440 | 1920 |
|                                                   | NW        | 4000 | 1020 | 1530 | 2040 |
| CRI                                               | ≥80       |      |      |      |      |
| TENSIÓN (V)                                       | 100-240 V |      |      |      |      |
| ⚡                                                 | 112°      |      |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |           |      |      |      |      |




SUXP-12 = 17.5 CMS.  
SUXP-18 = 22.4 CMS.  
SUXP-24 = 29.9 CMS.



**SUXQP-12-LED-E3-\***  
**SUXQP-18-LED-E3-\***  
**SUXQP-24-LED-E3-\***


Luminario de termoplástico tipo  
plafón cuadrado para sobreponer.

|                                                   |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 121824    |      |      |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM   | LM   | LM   |
|                                                   | WW        | 3000 | 960  | 1440 | 1920 |
|                                                   | NW        | 4000 | 1020 | 1530 | 2040 |
| CRI                                               | ≥80       |      |      |      |      |
| TENSIÓN (V)                                       | 100-240 V |      |      |      |      |
| ⚡                                                 | 112°      |      |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |           |      |      |      |      |



SUXQP-12 = 17.3 CMS  
SUXQP-18 = 22.5 CMS.  
SUXQP-24 = 29.9 CMS.

# ARBOTANTES



-76-

[ljiluminacion.mx](http://ljiluminacion.mx)





**ACC-3-LED-E1-\***

Luminario tipo arbotante decorativo de configuración cúbica volumétrica.

**ACS-3-LED-E1-\***

Luminario tipo arbotante decorativo de configuración cúbica volumétrica.





**ACD-3-LED-E1-\***

Luminario tipo arbotante decorativo de configuración cúbica volumétrica.

**ACR-3-LED-E1-\***

Luminario tipo arbotante decorativo de configuración cúbica volumétrica.

|                                                   |       |      |     |
|---------------------------------------------------|-------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                      | 3     |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) Y<br>FLUJO LUMINOSO (LM) | *     | K    | LM  |
|                                                   | WW    | 3000 | 214 |
|                                                   | NW    | 4000 | 228 |
| TENSIÓN (V)                                       | 120 V |      |     |
| DIMENSIONES                                       |       |      |     |








## ACSEI-5-LED-E3-\*

Luminario tipo cilindro arbotante con luz directa e indirecta con haz de luz ajustable, para uso interior y exterior.

## AQSEI-5-LED-E3-\*

Luminario tipo cubo arbotante con luz directa e indirecta con haz de luz ajustable, para uso interior y exterior.

|                                                   |           |      |     |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                      | 5         |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) Y<br>FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM  |
|                                                   | WW        | 3000 | 290 |
|                                                   | NW        | 4000 | 300 |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |      |     |
| DIMENSIONES                                       |           |      |     |



HACER AJUSTES PARA LUZ DIRECTA E INDIRECTA


IP-65



## ACX1-9-LED-E3-WW

Luminario tipo arbotante circular decorativo, luz directa.


|                                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| POTENCIA (W)                                      | 9         |           |           |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW        | K<br>3000 | LM<br>600 |
| CRI                                               | ≥80       |           |           |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |           |           |
| DIMENSIONES                                       |           |           |           |



## ACX2-6-LED-E3-WW

Luminario tipo arbotante circular decorativo, luz indirecta.

|                                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| POTENCIA (W)                                      | 6         |           |           |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW        | K<br>3000 | LM<br>400 |
| CRI                                               | ≥80       |           |           |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |           |           |
| DIMENSIONES                                       |           |           |           |






**AOLO-4-LED-E3-\***

Luminario tipo arbotante circular  
dirigible, atenuable touch en tres  
niveles.


|                                                   |           |      |     |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                      | 4         |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM  |
|                                                   | WW        | 3000 | 611 |
|                                                   | NW        | 4000 | 678 |
| CRI                                               | ≥80       |      |     |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |      |     |
| DIMENSIONES                                       |           |      |     |



**APAL-5-LED-E3-\***

Luminario tipo arbotante decorativo,  
luz indirecta.

|                                                   |           |      |     |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                      | 5         |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM  |
|                                                   | WW        | 3000 | 585 |
|                                                   | NW        | 4000 | 622 |
| CRI                                               | ≥80       |      |     |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |      |     |
| DIMENSIONES                                       |           |      |     |







## AVLO-11-LED-E3-\*

Luminario tipo arbotante en forma de "V".

|                                                   |           |      |     |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                      | 11        |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM  |
|                                                   | WW        | 3000 | 625 |
|                                                   | NW        | 4000 | 655 |
| CRI                                               | ≥80       |      |     |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |      |     |
| DIMENSIONES                                       |           |      |     |



## HOT-1-1LED-WW

Luminario tipo arbotante dirigible (flexible), para luz de lectura.

|                                                   |           |           |          |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| POTENCIA (W)                                      | 1         |           |          |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW        | K<br>3000 | LM<br>90 |
|                                                   |           |           |          |
| CRI                                               | ≥80       |           |          |
| TENSIÓN (V)                                       | 100-240 V |           |          |
| DIMENSIONES                                       |           |           |          |



# OLAMP



-82-

[ljiluminacion.mx](http://ljiluminacion.mx)







## SSLO-24-LED-E5-WW

Luminario tipo barra, decorativa suspendida, con tecnología LED.


|                                                   |          |           |            |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 24       |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW       | K<br>3100 | LM<br>2400 |
| CRI                                               | ≥80      |           |            |
| TENSIÓN (V)                                       | 85-245 V |           |            |
| DIMENSIONES                                       |          |           |            |




## CSLO-35-LED-E5-WW

Luminario tipo candil, de forma irregular, suspendido, con tecnología LED.

|                                                   |          |           |            |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 35       |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW       | K<br>3100 | LM<br>3500 |
| CRI                                               | ≥80      |           |            |
| TENSIÓN (V)                                       | 85-245 V |           |            |
| DIMENSIONES                                       |          |           |            |






## CSLO-46-LED-E5-WW

Luminario tipo candil, de forma irregular, suspendido, con tecnología LED.


|                                                   |          |           |            |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 46       |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW       | K<br>3100 | LM<br>4600 |
| CRI                                               | ≥80      |           |            |
| TENSIÓN (V)                                       | 85-245 V |           |            |
| DIMENSIONES                                       |          |           |            |



## CSLO-81-LED-E5-WW

Luminario tipo candil, de forma irregular, suspendido, con tecnología LED.

|                                                   |          |           |            |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 81       |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW       | K<br>3100 | LM<br>8100 |
| CRI                                               | ≥80      |           |            |
| TENSIÓN (V)                                       | 85-245 V |           |            |
| DIMENSIONES                                       |          |           |            |






### SVQLO-31-LED-E3-\*

Luminario tipo candil, decorativo suspendido.

|                                                   |           |      |      |
|---------------------------------------------------|-----------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 31        |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM   |
|                                                   | WW        | 3000 | 1479 |
|                                                   | NW        | 4000 | 1815 |
| CRI                                               | ≥80       |      |      |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |      |      |
| DIMENSIONES                                       |           |      |      |




### SCLO-31-LED-E3-\*


### SQLO-31-LED-E3-\*

Luminario decorativo de configuración geométrica suspendido, con tecnología LED.

|                                                   |                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | SCLO=31    SQLO=31 |      |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                  | K    | LM   | LM   |
|                                                   | WW                 | 3000 | 1640 | 1480 |
|                                                   | NW                 | 4000 | 1832 | 1816 |
| CRI                                               | ≥80                |      |      |      |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V          |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                    |      |      |      |



Ø 60 CMS.




60 CMS. X 60 CMS.



## LSLO-45-LED-E5-WW

Luminario tipo sobreponer de forma irregular, con tecnología LED.


|                                                   |          |           |            |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 45       |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW       | K<br>3100 | LM<br>4500 |
|                                                   |          |           |            |
| CRI                                               | ≥80      |           |            |
| TENSIÓN (V)                                       | 85-245 V |           |            |
| DIMENSIONES                                       |          |           |            |



## LSLO-71-LED-E5-WW

Luminario tipo sobreponer de forma irregular, con tecnología LED.

|                                                   |          |           |            |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 71       |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW       | K<br>3100 | LM<br>7810 |
|                                                   |          |           |            |
| CRI                                               | ≥80      |           |            |
| TENSIÓN (V)                                       | 85-245 V |           |            |
| DIMENSIONES                                       |          |           |            |






## LSLO-106-LED-E5-WW

Luminario tipo sobreponer de forma irregular, con tecnología LED.


|                                                   |          |           |             |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| POTENCIA (W)                                      | 106      |           |             |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW       | K<br>3100 | LM<br>11660 |
| CRI                                               | ≥80      |           |             |
| TENSIÓN (V)                                       | 85-245 V |           |             |
| DIMENSIONES                                       |          |           |             |



## MCLO-12.5-LED-E5-WW

Luminario de mesa, de forma circular con interruptor.

|                                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| POTENCIA (W)                                      | 12.5      |           |           |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW        | K<br>3000 | LM<br>720 |
| CRI                                               | ≥80       |           |           |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-240 V |           |           |
| DIMENSIONES                                       |           |           |           |






## MPLO-10.5-LED-E5-WW

Luminario de mesa, de forma media elíptica con interruptor.


|                                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| POTENCIA (W)                                      | 10.5      |           |           |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW        | K<br>3000 | LM<br>700 |
| CRI                                               | ≥80       |           |           |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-240 V |           |           |
| DIMENSIONES                                       |           |           |           |




## MVLO-6-LED-E5-WW

Luminario de mesa, decorativo con interruptor.

|                                                   |           |      |     |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                      | 6         |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) |           | K    | LM  |
|                                                   | WW        | 3000 | 360 |
| CRI                                               | ≥80       |      |     |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-240 V |      |     |
| DIMENSIONES                                       |           |      |     |



# GABINETES



-89-

[ljiluminacion.mx](http://ljiluminacion.mx)






PANLED1-36-E3-\*  
PANLED3-36-E3-\*  
PANLED6-60-E3-\*

Panel de LED de bajo peralte, backlite y con temperatura de color seleccionable.

| POTENCIA (W)                                      | PANLED1-36                            |      |      | PANLED3-36 | PANLED6-60 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------------|------------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                     | K    | LM   | LM         | LM         |
|                                                   | WW                                    | 3000 | 3800 | 3600       | 5700       |
|                                                   | NW                                    | 4000 | 4000 | 3800       | 6000       |
|                                                   | CW                                    | 6000 | 4000 | 3800       | 6000       |
| CRI                                               | ≥80                                   |      |      |            |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / OPCIONAL ATENUABLE 0-10 V |      |      |            |            |


DIMENSIONES



Para empotrar en plafón corrido,  
adicionar la clave TR.



Accesorios para suspender PANLED.  
Adicionar la clave GRP.



Para utilizarse con accesorios para  
sobreponer adicionar la clave SZ.



Soporte "Z"

Para utilizarse con accesorios para  
sobreponer adicionar la clave MPL.







PANLED1-36-E5-NW  
PANLED3-36-E5-NW  
PANLED6-60-E5-NW

Panel de LED de bajo peralte, backlite.


|                                                   |                                          |           |                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| POTENCIA (W)                                      | 40                                       |           | 60                       |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | NW                                       | K<br>4000 | LM<br>4000<br>LM<br>6000 |
| CRI                                               | ≥80                                      |           |                          |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-240 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |           |                          |
| DIMENSIONES                                       |                                          |           |                          |



MARLED1-36-E3-\*

Panel de LED de bajo peralte, backlite con temperatura de color seleccionable.

|                                                   |                                          |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 36                                       |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM   |
|                                                   | WW                                       | 3000 | 3250 |
|                                                   | NW                                       | 4000 | 3600 |
|                                                   | CW                                       | 6500 | 3600 |
| CRI                                               | ≥80                                      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                          |      |      |






## CIRLED1-45-E3-NW

Panel circular de LED de bajo peralte, para empotrar o suspender.

|                                                   |                                          |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 45                                       |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *<br>NW                                  | K<br>4000 | LM<br>4800 |
| CRI                                               | ≥80                                      |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / OPCIONAL<br>ATENUANTE 0-10 V |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                                          |           |            |




## GK3-30-LED-E3-NW

Luminario envolvente, a prueba de polvo y humedad.

|                                                   |           |           |            |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 25        |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | NW        | K<br>4000 | LM<br>3000 |
| CRI                                               | ≥80       |           |            |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |           |            |
| DIMENSIONES                                       |           |           |            |

Carcasa y refractor de policarbonato  
sellado a prueba de polvo y humedad.

IP-65






## GELP1-38-240LED-E3-40-NW

Gabinete de empotrar, con louver de aluminio semi especular.

|                                                   |           |           |            |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 38        |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | NW        | K<br>4000 | LM<br>2700 |
| CRI                                               | ≥80       |           |            |
| TENSIÓN (V)                                       | 100-277 V |           |            |
| DIMENSIONES                                       |           |           |            |




## GEAG1-25-112LED-E3-AOP-DIM-\* GSAG1-25-112LED-E3-AOP-DIM-\*

Gabinete de luz directa o indirecta volumétrica, para empotrar o sobreponer.

|                                                   |                              |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 25                           |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   |
|                                                   | WW                           | 3000 | 3040 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 3238 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 3238 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |



8 CMS.




60 CMS.



**GEAG3-25-112LED-E3-AOP-DIM-\***  
**GSAG3-25-112LED-E3-AOP-DIM-\***  
**GEAG3-50-224LED-E3-AOP-DIM-\***  
**GSAG3-50-224LED-E3-AOP-DIM-\***

Gabinete de luz directa o indirecta volumétrica, para empotrar o sobreponer.


|                                                   |                              |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 2550                         |      |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   | LM   |
|                                                   | WW                           | 3000 | 3045 | 6090 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 3239 | 6478 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 3239 | 6478 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |      |



**GEAG6-25-112LED-E3-AOP-DIM-\***  
**GSAG6-25-112LED-E3-AOP-DIM-\***  
**GEAG6-50-224LED-E3-AOP-DIM-\***  
**GSAG6-50-224LED-E3-AOP-DIM-\***

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, para empotrar o sobreponer.

|                                                   |                              |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 2550                         |      |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   | LM   |
|                                                   | WW                           | 3000 | 3045 | 6090 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 3239 | 6478 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 3239 | 6478 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |      |





## GEAG1-25-112LED-E3-AC-DIM-\* GSAG1-25-112LED-E3-AC-DIM-\*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, para empotrar o sobreponer.



|                                                   |                              |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 25                           |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   |
|                                                   | WW                           | 3000 | 3355 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 3463 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 3463 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |



## GEAG1-37.5-168LED-E3-AC-DIM-\* GSAG1-37.5-168LED-E3-AC-DIM-\*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, para empotrar o sobreponer.

|                                                   |                              |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 37.5                         |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   |
|                                                   | WW                           | 3000 | 4883 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 5195 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 5195 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |






**GEAG3-25-112LED-E3-AC-DIM-\***  
**GSAG3-25-112LED-E3-AC-DIM-\***  
**GEAG3-50-224LED-E3-AC-DIM-\***  
**GSAG3-50-224LED-E3-AC-DIM-\***

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, para empotrar o sobreponer.


| POTENCIA (W)                                      | 2550                         |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   | LM   |
|                                                   | WW                           | 3000 | 3255 | 6510 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 3463 | 6926 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 3463 | 6926 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |      |



**GEAG6-50-224LED-E3-AC-DIM-\***  
**GSAG6-50-224LED-E3-AC-DIM-\***  
**GEAG6-100-448LED-E3-AC-DIM-\***  
**GSAG6-100-448LED-E3-AC-DIM-\***

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, para empotrar o sobreponer.

| POTENCIA (W)                                      | 50100                        |      |      |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   | LM    |
|                                                   | WW                           | 3000 | 6510 | 13020 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 6926 | 13852 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 6926 | 13852 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |       |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |       |






## GEVI1-25-112LED-E3-AOP-DIM-\* GSVI1-25-112LED-E3-AOP-DIM-\*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, para empotrar o sobreponer.

|                                                   |                              |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 25                           |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   |
|                                                   | WW                           | 3000 | 2554 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 2719 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 2719 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |



## GEVI6-50-112LED-E3-AOP-DIM-\* GSVI6-50-112LED-E3-AOP-DIM-\*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, para empotrar o sobreponer.

|                                                   |                              |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 50                           |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   |
|                                                   | WW                           | 3000 | 5110 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 5435 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 5435 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |






## GEVD1-25-112LED-E3-AOP-DIM-\* GSVD1-25-112LED-E3-AOP-DIM-\*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, para empotrar o sobreponer.


|                                                   |                              |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 25                           |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   |
|                                                   | WW                           | 3000 | 2554 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 2719 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 2719 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |



## GEVD6-50-224LED-E3-AOP-DIM-\* GSVD6-50-224LED-E3-AOP-DIM-\*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, para empotrar o sobreponer.

|                                                   |                              |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 50                           |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   |
|                                                   | WW                           | 3000 | 5110 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 5435 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 5435 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |






**GEBD1-25-112LED-E3-RU-AOP-DIM-\***  
**GEBD1-37.5-168LED-E3-RU-AOP-DIM-\***

Gabinete para cuartos limpios con bisel desmontable, con sello de neopreno y glándula para cable.


| POTENCIA (W)                                      | 2537.5                       |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   | LM   |
|                                                   | WW                           | 3000 | 2800 | 4200 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 2979 | 4468 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 2979 | 4468 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |      |



**GEBD3-25-112LED-E3-RU-AOP-DIM-\***  
**GEBD3-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-\***

Gabinete para cuartos limpios con bisel desmontable, con sello de neopreno y glándula para cable.

| POTENCIA (W)                                      | 2550                         |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   | LM   |
|                                                   | WW                           | 3000 | 2800 | 5600 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 2979 | 5958 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 2979 | 5958 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |      |






**GEBD6-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-\***  
**GEBD6-75-336LED-E3-RU-AOP-DIM-\***  
**GEBD6-100-448LED-E3-RU-AOP-DIM-**

\* Gabinete para cuartos limpios con bisel desmontable, con sello de neopreno y glándula para cable.


| POTENCIA (W)                                      | 5075100                      |      |      |      |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|-------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   | LM   | LM    |
|                                                   | WW                           | 3000 | 5600 | 8400 | 11200 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 5958 | 8937 | 11916 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 5958 | 8937 | 11916 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |      |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |       |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |      |       |



**GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP-DIM-\***  
**GEB2-18.8-84LED-E3-RU-AOP-DIM-\***

Gabinete con bisel desmontable o abatible.

|                                                   |                              |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      |                              |      | 12.5 | 18.8 |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   | LM   |
|                                                   | WW                           | 3000 | 1575 | 2363 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 1676 | 2514 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 1676 | 2514 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |      |






**GEB3-25-112LED-E3-RU-AOP-DIM-\***  
**GEB3-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-\***  
**GEB5-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-\***  
**GEB5-100-448LED-E3-RU-AOP-DIM-\***

Gabinete con bisel desmontable o abatible.


| POTENCIA (W)                                      |                              |      | 25   | 50   | 100   |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|-------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   | LM   | LM    |
|                                                   | WW                           | 3000 | 3150 | 6300 | 12600 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 3352 | 6704 | 13408 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 3352 | 6704 | 13408 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |      |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |       |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |      |       |



**GEB3-25-112LED-E3-RU-AOP-LV-DIM-\***  
**GEB3-50-224LED-E3-RU-AOP-LV-DIM-\***

Gabinete con bisel desmontable o abatible.

|                                                   |                              |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      |                              |      | 25   | 50   |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   | LM   |
|                                                   | WW                           | 3000 | 2520 | 5040 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 2681 | 5362 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 2681 | 5362 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |      |






GWWM3-25-112LED-E3-RU-AOP-DIM-  
GWWM3-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-  
GWWM5-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-  
GWWM5-100-448LED-E3-RU-AOP-DIM-\*

Gabinete para tira continua.


| POTENCIA (W)                                      | 2550100                      |      |      |      |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|-------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   | LM   | LM    |
|                                                   | WW                           | 3000 | 3149 | 6298 | 12569 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 3350 | 6700 | 13400 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 3350 | 6700 | 13400 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |      |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |       |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |      |       |



GWTIA3-25-112LED-E3-RU-AOP-DIM-  
GWTIA3-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-  
GWTIA5-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-  
GWTIA5-100-448LED-E3-RU-AOP-DIM-\*

Gabinete tipo suspender, de luz volumétrica concentrada.

| POTENCIA (W)                                      | 2550100                      |      |      |      |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|-------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   | LM   | LM    |
|                                                   | WW                           | 3000 | 3045 | 6090 | 12180 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 3239 | 6478 | 12956 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 3239 | 6478 | 12956 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |      |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |       |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |      |       |





GWTI3-25-112LED-E3-RU-AOP-DIM-\*


GWTI3-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-\*

GWTI5-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-\*

GWTI5-100-448LED-E3-RU-AOP-DIM-\*

Gabinete tipo suspender, de luz volumétrica abierta.


| POTENCIA (W)                                      | 2550100                      |      |      |      |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|-------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM   | LM   | LM    |
|                                                   | WW                           | 3000 | 3045 | 6090 | 12180 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 3239 | 6478 | 12956 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 3239 | 6478 | 12956 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |      |      |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |       |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |      |      |       |



SUNF3-14-LED-E3-WW

Luminario tipo arbotante, dirigible 180°.

|                                                   |                              |           |           |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| POTENCIA (W)                                      | 14.4                         |           |           |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW                           | K<br>3000 | LM<br>972 |
|                                                   |                              |           |           |
| CRI                                               | ≥85                          |           |           |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |           |           |
| DIMENSIONES                                       |                              |           |           |





GWTS3-25-112LED-E3-AOP-\*


Gabinete a prueba de vapor, polvo y humedad, con tecnología LED.

|                                                   |                                          |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 25                                       |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM   |
|                                                   | WW                                       | 3000 | 2825 |
|                                                   | NW                                       | 4000 | 3004 |
|                                                   | CW                                       | 5700 | 3004 |
| CRI                                               | ≥80                                      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                          |      |      |

Carcasa de policarbonato sellada a prueba de polvo y humedad.



IP-65



GC4-12.5-56LED-E3-RU-AOP-\*

GC4-25-112LED-E3-RU-AOP-\*

GC3-25-112LED-E3-RU-AOP-\*


GC3-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-\*

GC5-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-\*

GC5-100-448LED-E3-RU-AOP-DIM-\*

Gabinete tipo canal.

| POTENCIA (W)                                      | 12.5    25    50    100                                 |      |      |      |      |       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                                       | K    | LM   | LM   | LM   | LM    |
|                                                   | WW                                                      | 3000 | 1574 | 3148 | 6296 | 12592 |
|                                                   | NW                                                      | 4000 | 1674 | 3348 | 6696 | 13392 |
|                                                   | CW                                                      | 5700 | 1674 | 3348 | 6696 | 13392 |
| CRI                                               | ≥80                                                     |      |      |      |      |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / OPCIONAL ATENUABLE<br>0-10 V DE 12.5 A 25 W |      |      |      |      |       |
| DIMENSIONES                                       |                                                         |      |      |      |      |       |






**ECO4-12.5-56LED-E3-RU-AC-\***  
**ECO4-25-56LED-E3-RU-AC-\***  
**ECO3-25-112LED-E3-RU-AC-\***

Luminario de sobrepone.


| POTENCIA (W)                                      | 12.5                                     |      | 25   |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM   | LM   |
|                                                   | WW                                       | 3000 | 1453 | 2906 |
|                                                   | NW                                       | 4000 | 1545 | 3090 |
|                                                   | CW                                       | 5700 | 1545 | 3090 |
| CRI                                               | ≥80                                      |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                          |      |      |      |



**GCII3-25-112LED-E3-RU-\***  
**GCII3-50-224LED-E3-RU-\***

Gabinete sobreponer envoltente prismático.

| POTENCIA (W)                                      | 25                                       |      | 50   |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM   | LM   |
|                                                   | WW                                       | 3000 | 3331 | 6662 |
|                                                   | NW                                       | 4000 | 3544 | 7088 |
|                                                   | CW                                       | 5700 | 3544 | 7088 |
| CRI                                               | ≥80                                      |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                          |      |      |      |






**GAPVA4-12.5-56LED-E3-RU-\***  
**GAPVA4-25-112LED-E3-RU-\***  
**GAPVA3-25-112LED-E3-RU-\***  
**GAPVA3-50-224LED-E3-RU-\***

Gabinete a prueba de vapor, polvo y humedad.

| POTENCIA (W)                                      | 12.5    25    50                         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM   | LM   | LM   |
|                                                   | WW                                       | 3000 | 1647 | 3294 | 6588 |
|                                                   | NW                                       | 4000 | 1752 | 3504 | 7008 |
|                                                   | CW                                       | 5700 | 1752 | 3504 | 7008 |
| CRI                                               | ≥80                                      |      |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                          |      |      |      |      |

Carcasa y refractor de policarbonato sellado a prueba de polvo y humedad.

**IP-65**




**GAPV6-100-448LED-E3-RU-DIM-\***  
**GAPV6-150-672LED-E3-RU-DIM-\***  
**GAPV6-200-896LED-E3-RU-DIM-\***

Gabinete a prueba de vapor, polvo y humedad.

|                                                   |                              |      |       |       |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|-------|-------|-------|
| POTENCIA (W)                                      | 100150200                    |      |       |       |       |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM    | LM    | LM    |
|                                                   | WW                           | 3000 | 13580 | 20371 | 27160 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 14447 | 21671 | 28894 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 14447 | 21671 | 28894 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |       |       |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |       |       |       |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |       |       |       |

Cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor de acrílico de alto impacto, sellado a prueba de polvo y humedad.

**IP-67**






## GSHB1-150-LED-E3-AT-\*

Gabinete tipo HIGH BAY, con difusor de acrílico translucido.


|                                                   |                              |      |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|-------|
| POTENCIA (W)                                      | 150                          |      |       |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM    |
|                                                   | NW                           | 4000 | 21000 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 21000 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |       |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |       |



## GSHB4-120-LED-E3-RU-CW

Gabinete tipo HIGH BAY.

|                                                   |                              |      |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|-------|
| POTENCIA (W)                                      | 150                          |      |       |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM    |
|                                                   | NW                           | 4000 | 15000 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 15000 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |       |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |       |






## GSHB6-100-448LED-E3-RU-DIM-\*

Gabinete tipo HIGH BAY.


|                                                   |                              |      |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|-------|
| POTENCIA (W)                                      | 100                          |      |       |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM    |
|                                                   | NW                           | 4000 | 14895 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 14895 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |       |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |       |



## GSHB6-100-448LED-E3-RU-AOP-DIM-\*

Gabinete tipo HIGH BAY, con marco abatible y difusor de acrílico.

|                                                   |                              |      |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|-------|
| POTENCIA (W)                                      | 100                          |      |       |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM    |
|                                                   | WW                           | 3000 | 11201 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 11915 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 11915 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |       |
| DIFUSOR                                           | ACRÍLICO K-12                |      |       |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |       |






## GSHB6-150-672LED-E3-RU-DIM-\*

Gabinete tipo HIGH BAY.


|                                                   |                              |                   |                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| POTENCIA (W)                                      | 150                          |                   |                      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *<br>NW<br>CW                | K<br>4000<br>5700 | LM<br>22342<br>22342 |
| CRI                                               | ≥80                          |                   |                      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |                   |                      |
| DIMENSIONES                                       |                              |                   |                      |



## GSHB6-150-672LED-E3-RU-AOP-DIM-\*

Gabinete tipo HIGH BAY, con marco abatible y difusor de acrílico.

|                                                   |                              |      |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|-------|
| POTENCIA (W)                                      | 150                          |      |       |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM    |
|                                                   | WW                           | 3000 | 16801 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 17873 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 17873 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |       |
| DIFUSOR                                           | ACRÍLICO K-12                |      |       |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |       |






## GSHB6-200-896LED-E3-RU-DIM-\*

Gabinete tipo HIGH BAY.


|                                                   |                              |      |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|-------|
| POTENCIA (W)                                      | 200                          |      |       |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM    |
|                                                   | NW                           | 4000 | 29790 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 29790 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |       |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |       |



## GSHB6-200-896LED-E3-RU-AOP-DIM-\*

Gabinete tipo HIGH BAY, con marco abatible y difusor de acrílico.

|                                                   |                              |      |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|-------|
| POTENCIA (W)                                      | 200                          |      |       |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM    |
|                                                   | WW                           | 3000 | 22402 |
|                                                   | NW                           | 4000 | 23830 |
|                                                   | CW                           | 5700 | 23830 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |       |
| DIFUSOR                                           | ACRÍLICO K-12                |      |       |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |       |






## GAPVA3-216-LED-E3-\*\*-L

Gabinete a prueba de vapor, polvo y humedad, con dos tubos T-8 de LED.


|                                                   |           |              |              |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| POTENCIA (W)                                      | 2x16      |              |              |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K            | LM           |
|                                                   | NW<br>CW  | 4000<br>6500 | 2880<br>2880 |
| CRI                                               | ≥80       |              |              |
| TENSIÓN (V)                                       | 100-277 V |              |              |
| DIMENSIONES                                       |           |              |              |



## GCII3-216-LED-E3-\*\*-L

Gabinete tipo sobreponer envoltente prismático, con dos tubos T-8 de LED.

|                                                   |           |              |              |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| POTENCIA (W)                                      | 2x16      |              |              |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K            | LM           |
|                                                   | NW<br>CW  | 4000<br>6500 | 2880<br>2880 |
| CRI                                               | ≥80       |              |              |
| TENSIÓN (V)                                       | 100-277 V |              |              |
| DIMENSIONES                                       |           |              |              |



# SEÑALIZACIÓN



-112-


[ljiluminacion.mx](http://ljiluminacion.mx)



SSAI-2-LED-E5-\*  
 SSAD-2-LED-E5-\*  
 SSAL-2-LED-E5-\*  
 SEXT-2-LED-E5-\*  
 SHO-2-LED-E5-\*  
 SHM-2-LED-E5-\*  
 SMH-2-LED-E5-\*  
 SMU-2-LED-E5-\*  
 SBAR-2-LED-E5-\*  
 SWF-2-LED-E5-\*  
 SNS-2-LED-E5-\*

Luminario tipo anuncio.

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| POTENCIA (W)                     | 2                                                                           |
| TEMPERATURA DE COLOR O COLOR (*) | *<br>G= VERDE<br>R= ROJO<br>B= AZUL<br>WW= BLANCO CÁLIDO<br>CW= BLANCO FRÍO |
| TENSIÓN (V/DIM)                  | 120-240                                                                     |
| DIMENSIONES                      |                                                                             |



SEXT-2-LED-E5-R



SBAR-2-LED-E5-\*



SSAD-2-LED-E5-\*



SHO-2-LED-E5-\*



SSAI-2-LED-E5-\*



SMU-2-LED-E5-\*



SWF-2-LED-E5-\*



SMH-2-LED-E5-\*



SSAL-2-LED-E5-\*



SNS-2-LED-E5-\*




SHM-2-LED-E5-\*



R-1LED

Luminario de emergencia, con botón de prueba.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| POTENCIA (W)        | 2           |
| FLUJO LUMINOSO (LM) | 482         |
| RESPALDO (MIN)      | 90 MIN.     |
| CRI                 | ≥80         |
| TENSIÓN (V/DIM)     | 120 o 277 V |
| DIMENSIONES         |             |



E-30

Luminario anuncio de salida, con botón de prueba..

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| POTENCIA (W)    | 3.2         |
| RESPALDO (MIN)  | 90 MIN.     |
| TENSIÓN (V/DIM) | 120 o 277 V |
| DIMENSIONES     |             |

Letras en Rojo o Verde.



Este modelo tienen la opción de montarse en techo, muro o bandera.



E-31

Luminario tipo combo, anuncio de salida y luz de emergencia con botón de prueba.

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| POTENCIA (W)    | 5.8         |
| RESPALDO (MIN)  | 90 MIN.     |
| TENSIÓN (V/DIM) | 120 o 277 V |
| DIMENSIONES     |             |

Letras en Rojo o Verde.



Montaje en muro.




E-32

Luminario tipo anuncio de salida con botón de prueba.

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| POTENCIA (W)    | 3           |
| RESPALDO (MIN)  | 90 MIN.     |
| TENSIÓN (V/DIM) | 120 o 220 V |
| DIMENSIONES     |             |

Letras en Rojo.



Este modelo tienen la opción de montarse en techo, muro o bandera.


# EXTERIORES



-116-

[ljiluminacion.mx](http://ljiluminacion.mx)







## PCJC-31/2-37LED-\* PCJCQ-11/2-16LED-\*

Luminario para empotrar en piso.

|                                  |                                   |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| POTENCIA (W)                     | 3.5 / 1.6                         |                                                     |
| TEMPERATURA DE COLOR O COLOR (K) | *<br>WW<br>CW<br>R<br>G<br>B<br>Y | K<br>3000<br>6000<br>ROJO<br>VERDE<br>AZUL<br>AMBAR |
| TENSIÓN (V)                      | 120 V                             |                                                     |
| DIMENSIONES                      |                                   |                                                     |



Ø 10.5 CMS.





8 CMS.

8 CMS.

PCJC  
10 CMS.

PCJCQ  
8 CMS.




## PCJ-4-4LED-\*


Luminario para empotrar en piso.

## PCJQ-4-4LED-\*

|                                  |                     |                           |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| POTENCIA (W)                     | 4                   |                           |
| TEMPERATURA DE COLOR O COLOR (K) | *<br>WW<br>NW<br>CW | K<br>3000<br>4000<br>5000 |
| TENSIÓN (V)                      | 120-240 V           |                           |
|                                  | △                   | 36°                       |
| DIMENSIONES                      |                     |                           |




Ø 11.5 CMS.



11.5 CMS.

11.5 CMS.



11.5 CMS.


15.3 CMS.




## PCJC-3-3LED-\*

Luminario para empotrar en piso.

|                                  |                                   |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| POTENCIA (W)                     | 3                                 |                                                     |
| TEMPERATURA DE COLOR O COLOR (K) | *<br>WW<br>CW<br>R<br>G<br>B<br>Y | K<br>3000<br>6000<br>ROJO<br>VERDE<br>AZUL<br>AMBAR |
| TENSIÓN (V)                      | 120 V                             |                                                     |
| ⚡                                | 25°                               |                                                     |
| DIMENSIONES                      |                                   |                                                     |



Ø 10.5 CMS.



10 CMS.



## PCJC-6-6LED-\*


## PCJC-9-9LED-\*

## PCJC-12-12LED-\*


## PCJC-18-18LED-\*

Luminario para empotrar en piso.


|                                  |                     |                           |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| POTENCIA (W)                     | 6 / 9 / 12 / 18     |                           |
| TEMPERATURA DE COLOR O COLOR (K) | *<br>WW<br>NW<br>CW | K<br>3000<br>4000<br>5700 |
| TENSIÓN (V)                      | 120-277 V           |                           |
| DIMENSIONES                      |                     |                           |



Ø 18 CMS.



17 CMS.





**SVEG1-LED-E5-\*      SVEQG1-LED-E5-\***  
Luminario tipo veladora, para empotrar en muro.

|                                     |               |                   |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| POTENCIA (W)                        | 1.2           |                   |
| TEMPERATURA DE COLOR O<br>COLOR (K) | *<br>WW<br>NW | K<br>3000<br>4000 |
| TENSIÓN (V)                         | 120-240 V     |                   |
| DIMENSIONES                         |               |                   |

**SVE2-LED-E5-\***  
Luminario tipo veladora, para empotrar en muro.

|                                  |               |                   |
|----------------------------------|---------------|-------------------|
| POTENCIA (W)                     | 2.2           |                   |
| TEMPERATURA DE COLOR O COLOR (K) | *<br>WW<br>NW | K<br>3000<br>4000 |
| TENSIÓN (V)                      | 120-240 V     |                   |
| DIMENSIONES                      |               |                   |






SVE1-LED-E1-\*  
SVE1-LED-E2-\*

Luminario tipo veladora, para empotrar en muro.


|                                     |                             |                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| POTENCIA (W)                        | 4                           |                                             |
| TEMPERATURA DE COLOR O<br>COLOR (K) | *<br>CW<br>R<br>G<br>B<br>Y | K<br>5000<br>ROJO<br>VERDE<br>AZUL<br>AMBAR |
| TENSIÓN (V/DIM)                     | E1=120 V<br>E2=277 V        |                                             |
| DIMENSIONES                         |                             |                                             |



GEVR-LED-\*

Luminario tipo veladora de señalización con rejilla protectora, para empotrar en muro.

|                                     |                             |                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| POTENCIA (W)                        | 2                           |                                             |
| TEMPERATURA DE COLOR O<br>COLOR (K) | *<br>CW<br>R<br>G<br>B<br>Y | K<br>5000<br>ROJO<br>VERDE<br>AZUL<br>AMBAR |
| TENSIÓN (V)                         | 120 V                       |                                             |
| DIMENSIONES                         |                             |                                             |






## GEVV-LED-\*

Luminario tipo veladora de señalización con visera anti deslumbrante.


|                                  |                             |                                             |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| POTENCIA (W)                     | 2                           |                                             |
| TEMPERATURA DE COLOR O COLOR (K) | *<br>CW<br>R<br>G<br>B<br>Y | K<br>5000<br>ROJO<br>VERDE<br>AZUL<br>AMBAR |
| TENSIÓN (V)                      | 120 V                       |                                             |
| DIMENSIONES                      |                             |                                             |



## PI-3-3LED-\*

Luminario tipo proyector circular dirigible.

|                                  |               |                   |
|----------------------------------|---------------|-------------------|
| POTENCIA (W)                     | 3             |                   |
| TEMPERATURA DE COLOR O COLOR (K) | *<br>WW<br>CW | K<br>3000<br>6000 |
| TENSIÓN (V)                      | 120 V         |                   |
| ⚡                                | 25°           |                   |
| DIMENSIONES                      |               |                   |







## CA1-6-6LED-\* CA1-9-9LED-\* CA1-12-12LED-\* CA1-18-18LED-\*

Luminario tipo cilindro arbotante para exteriores, luz directa.



|                                     |                 |      |
|-------------------------------------|-----------------|------|
| POTENCIA (W)                        | 6 / 9 / 12 / 18 |      |
| TEMPERATURA DE COLOR O<br>COLOR (K) | *               | K    |
|                                     | WW              | 3000 |
|                                     | NW              | 4000 |
|                                     | CW              | 5700 |
| TENSIÓN (V)                         | 120-277 V       |      |
| DIMENSIONES                         |                 |      |



## ACX-7-LED-E3-WW

Luminario tipo arbotante para exteriores, luz indirecta.

|                                                |           |      |     |
|------------------------------------------------|-----------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                   | 7         |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW        | K    | LM  |
|                                                |           | 3000 | 600 |
|                                                |           |      |     |
|                                                |           |      |     |
| TENSIÓN (V)                                    | 120-277 V |      |     |
| CRI                                            | ≥80       |      |     |
| DIMENSIONES                                    |           |      |     |






## AEP-10-LED-E1-DIM-\* AEP-10-LED-E2-DIM-\*

Luminario tipo arbotante para exteriores.


|                                                |                                            |      |     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                   | 10                                         |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                          | K    | LM  |
|                                                | WW                                         | 3000 | 907 |
|                                                | NW                                         | 4000 | 965 |
|                                                | CW                                         | 5700 | 965 |
| TENSIÓN (V/DIM)                                | E1=120 V / E2=277 V<br>ATENUABLE POR TRIAC |      |     |
| CRI                                            | ≥80                                        |      |     |
| DIMENSIONES                                    |                                            |      |     |




## AEX-10-LED-E1-DIM-\* AEX-10-LED-E2-DIM-\*

Luminario tipo arbotante circular para exteriores.

|                                                |                                            |      |     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                   | 10                                         |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                          | K    | LM  |
|                                                | WW                                         | 3000 | 523 |
|                                                | NW                                         | 4000 | 563 |
|                                                | CW                                         | 5700 | 575 |
| TENSIÓN (V/DIM)                                | E1=120 V / E2=277 V<br>ATENUABLE POR TRIAC |      |     |
| CRI                                            | ≥80                                        |      |     |
| DIMENSIONES                                    |                                            |      |     |





**LY4-12.5-56LED-E3-RU-AOP-\***  
**LY3-25-112LED-E3-RU-AOP-\***

Luminario tipo bañador de muro para exterior  
lineal dirigible.



|                                                |           |      |      |      |
|------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                   | 12.5      |      | 25   |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM   | LM   |
|                                                | WW        | 3000 | 1787 | 3574 |
|                                                | NW        | 4000 | 1901 | 3802 |
|                                                | CW        | 5700 | 1901 | 3802 |
| TENSIÓN (V/DIM)                                | 120-277 V |      |      |      |
| DIMENSIONES                                    |           |      |      |      |



**LYE3-8-80LED-E1-DIM-\***  
**LYE4-4-40LED-E1-DIM-\***

Luminario lineal con housing para empotrar en  
piso.

|                                                |                              |      |     |     |
|------------------------------------------------|------------------------------|------|-----|-----|
| POTENCIA (W)                                   | 8                            |      | 4   |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM  | LM  |
|                                                | WW                           | 3000 | 558 | 279 |
|                                                | NW                           | 4000 | 588 | 294 |
|                                                | CW                           | 5700 | 588 | 294 |
| TENSIÓN (V/DIM)                                | 120 V / ATENUEABLE POR TRIAC |      |     |     |
| DIMENSIONES                                    |                              |      |     |     |






**BCC-8-LED-E3-WW**

Luminario tipo bolardo.


|                                                |           |        |        |
|------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| POTENCIA (W)                                   | 8         |        |        |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW        | K 3000 | LM 230 |
| TENSIÓN (V)                                    | 120-277 V |        |        |
| DIMENSIONES                                    |           |        |        |



**LJLSQ-10-LED-E3-NW**

Luminario tipo mini bolardo.

|                          |           |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| POTENCIA (W)             | 10        |           |           |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) | WW        | K<br>4000 | K<br>1000 |
| CRI                      | ≥80       |           |           |
| TENSIÓN (V)              | 120-277 V |           |           |
| DIMENSIONES              |           |           |           |





**LED-412V-\***  
**LED-812V-\***  
**LED-1212V-\***

Luminario tipo bañador de muro dirigible, monocromático.




**LED-412V-RGB**  
**LED-812V-RGB**  
**LED-1212V-RGB**

Luminario tipo bañador de muro dirigible, con cambio de color RGB.


|                                  |               |                   |
|----------------------------------|---------------|-------------------|
| POTENCIA (W)                     | 9 / 18 / 36   |                   |
| TEMPERATURA DE COLOR O COLOR (K) | *<br>WW<br>CW | K<br>3000<br>6000 |
| TENSIÓN (V)                      | 120 V         |                   |
| ⚡                                | 25° x 45°     |                   |

|                                  |                                                                                       |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| POTENCIA (W)                     | 9 / 18 / 36                                                                           |  |
| TEMPERATURA DE COLOR O COLOR (K) |  |  |
| TENSIÓN (V)                      | 24 V DC / 127 V<br>Requiere Driver Externo                                            |  |

DIMENSIONES



ACCESORIOS RGB






## BMX-2.5-LED-G9-WW-L

Luminario tipo mini bolardo.

|                                                |       |           |           |
|------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| POTENCIA (W)                                   | 1.2   |           |           |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW    | K<br>3000 | LM<br>150 |
| TENSIÓN (V)                                    | 120 V |           |           |
| LÁMPARA                                        | G9    |           |           |
| DIMENSIONES                                    |       |           |           |




Ø 15 CMS.



## LJLSB-12-LED-E3-WW

Luminario tipo mini bolardo.

|                          |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|
| POTENCIA (W)             | 12        |           |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) | WW        | K<br>3000 |
| TENSIÓN (V)              | 120-277 V |           |
| DIMENSIONES              |           |           |






## SUB-3-3-LED-\*

Luminario tipo proyector dirigible de LED.


| POTENCIA (W)                                   | 3         |      | 4   |
|------------------------------------------------|-----------|------|-----|
| TEMPERATURA DE COLOR (K) Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM  |
|                                                | WW        | 3000 | 270 |
|                                                | NW        | 4000 | 288 |
|                                                | CW        | 5000 | 294 |
| TENSIÓN (V)                                    | 100-240 V |      |     |
| △                                              | 36°       |      |     |
| DIMENSIONES                                    |           |      |     |



## SUB-VS-6-LED-GU-\*\*-L

Luminario tipo proyector para exteriores con estaca y dirigible con tecnología LED.

|                                                |           |      |     |
|------------------------------------------------|-----------|------|-----|
| POTENCIA (W)                                   | 6         |      |     |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM  |
|                                                | WW        | 3000 | 450 |
|                                                | CW        | 6500 | 450 |
| CRI                                            | ≥80       |      |     |
| TENSIÓN (V)                                    | 120-240 V |      |     |
| △                                              | 36°       |      |     |
| DIMENSIONES                                    |           |      |     |







## LED-WW-\* LED-WW-RGB

Luminario tipo proyector rectangular dirigible, con tecnología LED, monocromático o con cambio de color RGB.


|                                                |                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| POTENCIA (W)                                   | 54                                                                  |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) Y FLUJO LUMINOSO (LM) | <div> <div>* WW CW</div> <div>K 3000 6000</div> <div> </div> </div> |
| TENSIÓN (V/DIM)                                | 24 V DC / 127 V<br>Requiere Driver Externo                          |
|                                                | 25°                                                                 |
| DIMENSIONES                                    |                                                                     |



## LED-WW-60-60LED-\*

Luminario tipo proyector rectangular dirigible, con tecnología LED, monocromático o con cambio de color RGB.

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| POTENCIA (W)                     | 60                                                                  |
| TEMPERATURA DE COLOR O COLOR (K) | <div> <div>* WW CW</div> <div>K 3000 6000</div> <div> </div> </div> |
| TENSIÓN (V/DIM)                  | RGB 24 V DC / 127 V<br>Requiere Driver Externo                      |
| DIMENSIONES                      |                                                                     |



### ACCESORIOS RGB



• Driver



• Cable




• DMX-512



## LED-WW-72-36LED-RGB

Luminario tipo proyector rectangular dirigible, con tecnología LED, con cambio de color RGB.

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| POTENCIA (W)                     | 72                                 |
| TEMPERATURA DE COLOR O COLOR (K) |                                    |
| TENSIÓN (V/DIM)                  | 24 V DC<br>Requiere Driver Externo |
| DIMENSIONES                      |                                    |



### ACCESORIOS RGB



• Driver



• Cable




• DMX-512



## AEI-15-9LED-E3-\*

Luminario LED de montaje de sobreponer en muro, con selector de potencia, temperatura de color y fotocontrol.

|                                                |           |      |      |      |
|------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                   |           | 8    | 10   | 15   |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) Y FLUJO LUMINOSO (LM) | * K       | LM   | LM   | LM   |
|                                                | WW 3000   | 1000 | 1250 | 1875 |
|                                                | NW 4000   | 1040 | 1300 | 1950 |
|                                                | CW 5000   | 1080 | 1350 | 2025 |
| TENSIÓN (V/DIM)                                | 100-277 V |      |      |      |
| DIMENSIONES                                    |           |      |      |      |







## MWP-30LED-E3-\*

Mini Wall Pack, con tecnología LED, con ángulo de inclinación ajustable, con selector de potencia, temperatura y fotocontrol.



|                                                   |                              |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 30                           |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *<br>CW                      | K<br>5000 | LM<br>3750 |
| CRI                                               | ≥80                          |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |           |            |
| △                                                 | 90X110°                      |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                              |           |            |



## MWP-50LED-E3-\*

Mini Wall Pack, con tecnología LED, con ángulo de inclinación ajustable, con selector de potencia, temperatura y fotocontrol.

|                                                   |                              |                           |                            |                            |                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| POTENCIA (W)                                      | 303030404040505050           |                           |                            |                            |                            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *<br>WW<br>NW<br>CW          | K<br>3500<br>4000<br>5000 | LM<br>3750<br>3750<br>3750 | LM<br>5000<br>5000<br>5000 | LM<br>6400<br>6400<br>6400 |
| CRI                                               | ≥80                          |                           |                            |                            |                            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |                           |                            |                            |                            |
| ⚡                                                 | 90X110°                      |                           |                            |                            |                            |
| DIMENSIONES                                       |                              |                           |                            |                            |                            |







## MWP-80LED-E3-\*

Mini Wall Pack, con tecnología LED, con ángulo de inclinación ajustable, con selector de potencia, temperatura y fotocontrol.


| POTENCIA (W)                                      | 60      70      80      |      |      |      |       |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|-------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                       | K    | LM   | LM   | LM    |
|                                                   | WW                      | 3500 | 7500 | 8750 | 10560 |
|                                                   | NW                      | 4000 | 7500 | 8750 | 10560 |
|                                                   | CW                      | 5000 | 7500 | 8750 | 10560 |
| CRI                                               | ≥80                     |      |      |      |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 ATENUABLE 0-10V |      |      |      |       |
| ⚡                                                 | 90X110°                 |      |      |      |       |
| DIMENSIONES                                       |                         |      |      |      |       |



## Q-30LED-E3-WW

Proyector dirigible.

|                                                |           |           |            |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                   | 30        |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW        | K<br>3000 | LM<br>2370 |
| TENSIÓN (V)                                    | 120-277 V |           |            |
| DIMENSIONES                                    |           |           |            |






**Q-50LED-E5-CW**

Proyector dirigible.


|                                                |           |        |         |
|------------------------------------------------|-----------|--------|---------|
| POTENCIA (W)                                   | 150       |        |         |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) Y FLUJO LUMINOSO (LM) | CW        | K 6000 | LM 5000 |
|                                                |           |        |         |
| TENSIÓN (V)                                    | 110-240 V |        |         |
| DIMENSIONES                                    |           |        |         |



**Q-150LED-E5-CW**

Proyector dirigible.

|                                                |           |        |          |
|------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| POTENCIA (W)                                   | 50        |        |          |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) Y FLUJO LUMINOSO (LM) | CW        | K 6000 | LM 15000 |
|                                                |           |        |          |
| TENSIÓN (V)                                    | 110-240 V |        |          |
| DIMENSIONES                                    |           |        |          |







## PA-27-LED-24V

Luminario tipo proyector para árboles.

|                                                |                         |              |      |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| POTENCIA (W)                                   | 27                      |              |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW                      | K            | LM   |
|                                                | CW                      | 3000<br>6000 | 2160 |
| TENSIÓN (V)                                    | 24 V DC                 |              |      |
| ⚡                                              | 10°, 15°, 30° 45° o 60° |              |      |
| DIMENSIONES                                    |                         |              |      |

IP-65.




## PQ-18-LED-E1-\*

Luminario tipo proyector de configuración cuadrática dirigible, monocromático.

|                                                |                         |              |              |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| POTENCIA (W)                                   | 18                      |              |              |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW                      | K            | LM           |
|                                                | CW                      | 3000<br>6000 | 1440<br>1440 |
| TENSIÓN (V)                                    | 127 V                   |              |              |
| △                                              | 10°, 15°, 30° 45° o 60° |              |              |
| DIMENSIONES                                    |                         |              |              |

IP-65.







## TLF-LED-\* TLF-72-LED-\*

Tira flexible de leds longitud 5 metros con autoadherible marca 3M.

|                                     |                          |              |              |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| POTENCIA (W)                        | 4.8 POR MT. 14.4 POR MT. |              |              |
| TEMPERATURA DE COLOR O<br>COLOR (K) | *                        | K            | K            |
|                                     | WW<br>NW                 | 2700<br>4000 | 2700<br>4000 |
| TENSIÓN (V)                         | 100-130V                 |              |              |
| △                                   | 120°                     |              |              |
| DIMENSIONES                         |                          |              |              |



# HIGH BAY



-136-

[ljiluminacion.mx](http://ljiluminacion.mx)




## LJBU-150-LED-E3-DIM-CW LJBU-240-LED-E3-DIM-CW


Luminario tipo high bay o proyector para exteriores o interiores, con selector de potencia y temperatura.

| POTENCIA (W)                                      |                               |      | 100   | 120   | 150   | 200   | 220   | 240   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                             | K    | LM    | LM    | LM    | LM    | LM    | LM    |
|                                                   | WW                            | 3500 | 13500 | 16200 | 20250 | 27000 | 29700 | 32400 |
|                                                   | NW                            | 4000 | 14000 | 16800 | 21000 | 28000 | 30800 | 36000 |
|                                                   | CW                            | 5000 | 15000 | 18000 | 22500 | 30000 | 33000 | 36600 |
| CRI                                               | 80                            |      |       |       |       |       |       |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUEABLE 0-10 V |      |       |       |       |       |       |       |
| ⚡                                                 | 90°                           |      |       |       |       |       |       |       |
| DIMENSIONES                                       |                               |      |       |       |       |       |       |       |


### SISTEMA DE MONTAJE





SUSPENDER



MURO



SOBREPONER



### ACCESORIOS OPCIONALES



SENSOR DE PRESENCIA



REFLECTOR ANGULO DE APERTURA 90



CAMPANA DE ACRÍLICO



YUGO




CAMPANA DE ALUMINIO



## SWP-150-LED-E3-CW

Luminario tipo high bay para exterior o interior, dirigible.


|                                                   |           |           |             |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| POTENCIA (W)                                      | 150       |           |             |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | CW        | K<br>5000 | LM<br>21750 |
| CRI                                               | ≥80       |           |             |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V |           |             |
| △                                                 | 120°      |           |             |
| DIMENSIONES                                       |           |           |             |



## PHB-150-LED-E3-CW

Luminario tipo proyector o high bay para exterior o interior.



|                                                   |           |           |             |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| POTENCIA (W)                                      | 150       |           |             |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | CW        | K<br>6000 | LM<br>15000 |
| CRI                                               | ≥80       |           |             |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V |           |             |
| ⚡                                                 | 90°       |           |             |
| DIMENSIONES                                       |           |           |             |



**CIA-85-LED-E3-120-\***


Campana industrial con tecnología LED.

|                                                   |           |           |             |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| POTENCIA (W)                                      | 85        |           |             |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | WW        | K<br>3000 | LM<br>12000 |
| CRI                                               | ≥80       |           |             |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V |           |             |
| △                                                 | 120°      |           |             |
| DIMENSIONES                                       |           |           |             |


**CIA-100-LED-E3-CW  
CIA-150-LED-E3-CW  
CIA-250-LED-E3-CW**

Campana industrial con tecnología LED.

|                                                   |           |           |            |             |             |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|
| POTENCIA (W)                                      | 100150250 |           |            |             |             |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | CW        | K<br>5500 | LM<br>9000 | LM<br>13500 | LM<br>21600 |
| CRI                                               | ≥80       |           |            |             |             |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V |           |            |             |             |
| △                                                 | 120°      |           |            |             |             |
| DIMENSIONES                                       |           |           |            |             |             |




# ÁREAS Y VIALIDADES



-140-

[ljiluminacion.mx](http://ljiluminacion.mx)







## LJLIT-50-1LED-E3-CW

Luminario punta de poste.



|                                                   |           |           |            |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 50        |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | CW        | K<br>5000 | LM<br>5022 |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |           |            |
| CURVA                                             | II MEDIA  |           |            |
| DIMENSIONES                                       |           |           |            |



## LJLIT-120-2LED-E3-CW

Luminario punta de poste.

|                                                   |           |           |             |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| POTENCIA (W)                                      | 120       |           |             |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | CW        | K<br>5000 | LM<br>13178 |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |           |             |
| CURVA                                             | II MEDIA  |           |             |
| DIMENSIONES                                       |           |           |             |






## LJLY-50-LED-E3-FC-CW

Luminario LED para vialidades y exteriores.


|                                                   |           |           |            |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 50        |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | CW        | K<br>5000 | LM<br>6500 |
| CRI                                               | ≥80       |           |            |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |           |            |
| CURVA                                             | II MEDIA  |           |            |
| DIMENSIONES                                       |           |           |            |



## LJLY-70-LED-E3-FC-CW LJLY-105-LED-E3-FC-CW LJLY-200-LED-E3-FC-CW

Luminario tipo punta de poste.

|                                                   |                              |            |            |             |             |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| POTENCIA (W)                                      | 70                           |            | 100        | 200         |             |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | K<br>CW                      | LM<br>5700 | LM<br>9800 | LM<br>14000 | LM<br>28000 |
| CRI                                               | ≥70                          |            |            |             |             |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |            |            |             |             |
| CURVA                                             | II MEDIA                     |            |            |             |             |
| DIMENSIONES                                       |                              |            |            |             |             |




Incluye Fotocelda



## LJLIT-80-16LED-E5-NW

Luminario punta de poste, tipo herradura.


|                                                   |           |           |            |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 80        |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | NW        | K<br>4000 | LM<br>8000 |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-240 V |           |            |
| DIMENSIONES                                       |           |           |            |



## LJLIT-60-12LED-E5-NW

Luminario punta de poste rectangular decorativa.

|                                                   |           |           |            |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 60        |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | NW        | K<br>4000 | LM<br>6000 |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-240 V |           |            |
| DIMENSIONES                                       |           |           |            |






**LJLSQ-40-LED-E3-NW**  
**LJLSQ-60-LED-E3-NW**  
**LJLSQ-80-LED-E3-NW**

Luminario tipo punta de poste.


|                                                   |           |      |      |      |
|---------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 406080    |      |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | K         | LM   | LM   | LM   |
|                                                   | NW 4000   | 4140 | 6210 | 8280 |
| CRI                                               | ≥80       |      |      |      |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |           |      |      |      |



**LJLSC-40-LED-E3-NW**  
**LJLSC-60-LED-E3-NW**

Luminario tipo punta de poste.

|                                                   |           |           |            |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 40        |           | 60         |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | NW        | K<br>4000 | LM<br>4140 |
|                                                   |           |           | LM<br>6210 |
| CRI                                               | ≥80       |           |            |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |           |            |
| DIMENSIONES                                       |           |           |            |







## LJLSC-80-LED-E3-\*

Luminario tipo punta de poste con selector de potencia y temperatura.

| POTENCIA (W)                                      | 80                           |      | 100   |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|-------|-------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                            | K    | LM    | LM    |
|                                                   | NW                           | 4000 | 11200 | 14000 |
|                                                   | CW                           | 5000 | 10800 | 13500 |
| CRI                                               | ≥80                          |      |       |       |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |      |       |       |
| DIMENSIONES                                       |                              |      |       |       |






## PRC-260-208-E3-AOP-RE-L

Luminario tipo poste integral.

|                                                   |           |           |            |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 2 X 8     |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | NW        | K<br>4000 | LM<br>1800 |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |           |            |
| DIMENSIONES                                       |           |           |            |




## PRQ-30-LED-E3-\*

## PRQ-40-LED-E3-\*

## PRQ-50-LED-E3-\*

Luminario tipo poste decorativo.

|                                                   |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      |           |      | 30   | 40   | 50   |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM   | LM   | LM   |
|                                                   | WW        | 3000 | 4000 | 5300 | 6500 |
|                                                   | NW        | 4000 | 4000 | 5300 | 6500 |
|                                                   | CW        | 6000 | 4000 | 5300 | 6500 |
| CRI                                               | ≥80       |      |      |      |      |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |      |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |           |      |      |      |      |








## LJRS-40-LED-SF-CW LJRS-60-LED-SF-CW

Luminario tipo punta de poste ALL-IN-ONE,  
solar autónoma.

|                                                   |             |           |            |             |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTENCIA (W)                                      | 4060        |           |            |             | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO TODO EN UNO<br>PARA ALUMBRADO VIAL Y ÁREAS                                                                                                                   |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *<br>CW     | K<br>5700 | LM<br>6800 | LM<br>10200 |                                                                                                                                                                                                  |
| PANEL SOLAR                                       | MONOCRISTAL |           |            |             |                                                                                                                                                                                                  |
| CRI                                               | ≥70         |           |            |             |                                                                                                                                                                                                  |
| CURVA                                             | TIPO II     |           |            |             |                                                                                                                                                                                                  |
| DIMENSIONES                                       |             |           |            |             | Incluye:<br><br>Módulo Fotovoltaico:<br>LJRS-40-LED-SF-CW de 70w/18 V.<br>LJRS-60-LED-SF-CW de 85w/18 V.<br><br>Sensor de presencia y atenuación al 30% sin movimiento.<br>Batería de ION LITIO. |



# ESTACIONAMIENTOS Y GASOLINERAS



-148-

[ljiluminacion.mx](http://ljiluminacion.mx)






**GAPVA4-12.5-56LED-E3-RU-\***  
**GAPVA4-25-112LED-E3-RU-\***  
**GAPVA3-25-112LED-E3-RU-\***  
**GAPVA3-50-224LED-E3-RU-\***

Gabinete a prueba de vapor, polvo y humedad.

| POTENCIA (W)                                      | 12.5    25    50                         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                        | K    | LM   | LM   | LM   |
|                                                   | WW                                       | 3000 | 1647 | 3294 | 6588 |
|                                                   | NW                                       | 4000 | 1752 | 3504 | 7008 |
|                                                   | CW                                       | 5700 | 1752 | 3504 | 7008 |
| CRI                                               | ≥80                                      |      |      |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 100-277 V / OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                          |      |      |      |      |

Cuerpo y difusor de policarbonato sellado a prueba de polvo y humedad.

**IP-65**




**GK3-30-LED-E3-NW**

Luminario envolvente, a prueba de polvo y humedad.

|                                                   |           |           |            |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 25        |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | NW        | K<br>4000 | LM<br>3000 |
|                                                   |           |           |            |
|                                                   |           |           |            |
|                                                   |           |           |            |
| CRI                                               | ≥80       |           |            |
| TENSIÓN (V)                                       | 120-277 V |           |            |
| DIMENSIONES                                       |           |           |            |

Cuerpo y difusor de policarbonato sellado a prueba de polvo y humedad.

**IP-65**






## MGASS-40-LED-E3-DIM-CW

Luminario tipo sobreponer ideal para gasolineras y estacionamientos.


|                                                   |                              |           |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|
| POTENCIA (W)                                      | 35                           |           |            |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | CW                           | K<br>5000 | LM<br>5160 |
| CRI                                               | ≥70                          |           |            |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |           |            |
| △                                                 | 160°                         |           |            |
| DIMENSIONES                                       |                              |           |            |



## GASS-120-LED-E3-DIM-CW

Luminario tipo sobreponer ideal para gasolineras y estacionamientos.

|                                                   |                              |           |             |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|
| POTENCIA (W)                                      | 120                          |           |             |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | CW                           | K<br>5000 | LM<br>15600 |
| CRI                                               | ≥80                          |           |             |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V / ATENUABLE 0-10 V |           |             |
| ⚡                                                 | 120°                         |           |             |
| DIMENSIONES                                       |                              |           |             |







## GSR-40-24LED-E3-\*


Luminario de sobreponer, de configuración circular.

|                                                   |                                        |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 40                                     |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *                                      | K    | LM   |
|                                                   | WW                                     | 3000 | 3440 |
|                                                   | NW                                     | 3950 | 4380 |
|                                                   | CW                                     | 5300 | 4480 |
| CRI                                               | ≥80                                    |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V OPCIONAL<br>ATENUABLE 0-10 V |      |      |
| DIMENSIONES                                       |                                        |      |      |



Ø 38 CMS.

# ANTIVANDÁLICOS



-152-

[ljiluminacion.mx](http://ljiluminacion.mx)






## GSFP-20-LED-E3-\*

Luminario de seguridad antivandálico de sobreponer, de forma piramidal.


|                                                   |           |      |      |
|---------------------------------------------------|-----------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 20        |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM   |
|                                                   | NW        | 4000 | 1761 |
|                                                   | CW        | 5000 | 1761 |
| CRI                                               | ≥80       |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V |      |      |
| DIMENSIONES                                       |           |      |      |



## GSTR3-25-112LED-E3-RU-\*

Luminario de seguridad antivandálico de sobreponer, de forma piramidal.

|                                                   |           |      |      |
|---------------------------------------------------|-----------|------|------|
| POTENCIA (W)                                      | 25        |      |      |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)<br>Y FLUJO LUMINOSO (LM) | *         | K    | LM   |
|                                                   | NW        | 4000 | 2100 |
|                                                   | CW        | 5700 | 2100 |
| CRI                                               | ≥80       |      |      |
| TENSIÓN (V/DIM)                                   | 120-277 V |      |      |
| DIMENSIONES                                       |           |      |      |



# ÍNDICE ALFABÉTICO

|                      |     |                             |     |
|----------------------|-----|-----------------------------|-----|
| 2101-10-LED-E1-DIM-* | 73  | CDL-20LED-E3-WW             | 42  |
| 2101-10-LED-E2-DIM-* | 73  | CFSEI                       | 30  |
| ACC-3-LED-E1-*       | 77  | CFSEI-30-LED-E3-DIM-*       | 54  |
| ACD-3-LED-E1-*       | 77  | CFSEI-40-LED-E3-DIM-*       | 54  |
| ACR-3-LED-E1-*       | 77  | CFSEI-50-LED-E3-DIM-*       | 54  |
| ACS-3-LED-E1-*       | 77  | CIA-100-LED-E3-CW           | 139 |
| ACSEI-5-LED-E3-*     | 78  | CIA-150-LED-E3-CW           | 139 |
| ACX1-9-LED-E3-WW     | 79  | CIA-250-LED-E3-CW           | 139 |
| ACX2-6-LED-E3-WW     | 79  | CIA-85-LED-E3-120-*         | 139 |
| ACX-7-LED-E3-WW      | 122 | CIRLED1-45-E3-NW            | 92  |
| AEI-15-9LED-E3-*     | 130 | CIRLED1-45-E3-S150-NW       | 54  |
| AEP-10-LED-E1-DIM-*  | 123 | CISEI-34-LED-E3-WW          | 35  |
| AEP-10-LED-E2-DIM-*  | 123 | CL                          | 37  |
| AEX-10-LED-E1-DIM-*  | 123 | CLMRM                       | 46  |
| AEX-10-LED-E2-DIM-*  | 123 | CLSEI                       | 30  |
| AI-20-12LED-DIM*     | 73  | CLTRM                       | 46  |
| AI-30-22LED-DIM      | 73  | CONECTOR RECTO              | 68  |
| AOLO-4-LED-E3-*      | 80  | COSEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L | 31  |
| APAL-5-LED-E3-*      | 80  | COSEI-17-LED-E3-DIM-R0/12-* | 32  |
| AQSEI-5-LED-E3-*     | 78  | CQSEI-12LED-E3-*            | 38  |
| AVLO-11-LED-E3-*     | 81  | CR                          | 37  |
| BCC-8-LED-E3-WW      | 125 | CRSEI                       | 30  |
| BMX-2.5-LED-G9-WW-L  | 127 | CS-15-9LED-*                | 71  |
| CA1-12-12LED-*       | 122 | CS-20-12LED-*               | 71  |
| CA1-18-18LED-*       | 122 | CS-30-22LED-*               | 71  |
| CA-15-9LED-*         | 71  | CSEI-17-LED-E3-DIM-R-*      | 31  |
| CA1-6-6LED-*         | 122 | CSEI-17-LED-E3-DIM-R0/12-*  | 33  |
| CA1-9-9LED-*         | 122 | CSLO-35-LED-E5-WW           | 83  |
| CA-20-12LED-*        | 71  | CSLO-46-LED-E5-WW           | 84  |
| CA-30-22LED-*        | 71  | CSLO-81-LED-E5-WW           | 84  |
| CAF2-30-LED-E3-DIM-* | 55  | CSX-20-LED-E3-*             | 72  |
| CAF2-40-LED-E3-DIM-* | 55  | CSX-30-LED-E3-*             | 72  |
| CAF2-50-LED-E3-DIM-* | 55  | CT-15-9LED-*                | 71  |
| CASEI-34-LED-E3-WW   | 34  | CT-20-12LED-*               | 71  |
| CAX-20-LED-E3-*      | 72  | CT-30-22LED-*               | 71  |
| CAX-30-LED-E3-*      | 72  | CTSEI                       | 30  |
| CCC                  | 68  | CTX-20-LED-E3-*             | 72  |
| CCE-20-LED-E3-*      | 39  | CTX-30-LED-E3-*             | 72  |
| CCE-24-LED-E3-DIM-*  | 40  | CXSEI                       | 30  |
| CCE-26-LED-E3-*      | 41  | DCX-30-LED-E3-*             | 22  |
| CCF                  | 68  | E-30                        | 114 |
| CCSEI-12LED-E3-WW    | 38  | E-31                        | 115 |

|                                |     |                                   |     |
|--------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| E-32                           | 115 | GCMCS3-25-112LED-E3-AOP-*         | 65  |
| EACSEI-34-LED-E3-WW            | 4   | GCMCS3-50-224LED-E3-AOP-*         | 65  |
| EACSEI-45-LED-E3-WW            | 4   | GCMCS5-100-448LED-E3-AOP-*        | 65  |
| ECASEI-34-LED-E3-WW            | 15  | GCMCS5-50-224LED-E3-AOP-*         | 65  |
| ECO3-25-112LED-E3-RU-AC-*      | 105 | GCMCST3-25-112LED-E3-AOP-*        | 65  |
| ECO4-12.5-56LED-E3-RU-AC-*     | 105 | GCMCST3-50-224LED-E3-AOP-*        | 65  |
| ECO4-25-56LED-E3-RU-AC-*       | 105 | GCMCST5-100-448LED-E3-AOP-*       | 65  |
| EDS1-1-1LED-1-CW               | 27  | GCMCST5-50-224LED-E3-AOP-*        | 65  |
| EDS1-3-3LED-1-*                | 27  | GEAG1-25-112LED-E3-AC-DIM-*       | 95  |
| ELLO-10-5LED-E3-*              | 25  | GEAG1-25-112LED-E3-AOP-DIM-*      | 93  |
| ELLO-2-1LED-E3-*               | 24  | GEAG1-37.5-168LED-E3-AC-DIM-*     | 95  |
| ELLO-30-15LED-E3-*             | 25  | GEAG3-25-112LED-E3-AC-DIM-*       | 96  |
| ELLO-4-2LED-E3-*               | 24  | GEAG3-25-112LED-E3-AOP-DIM-*      | 94  |
| ESEI-8-LED-E5-PAR-*-L          | 20  | GEAG3-50-224LED-E3-AC-DIM-*       | 96  |
| GAPV6-100-448LED-E3-RU-DIM-*   | 106 | GEAG3-50-224LED-E3-AOP-DIM-*      | 94  |
| GAPV6-150-672LED-E3-RU-DIM-*   | 106 | GEAG6-100-448LED-E3-AC-DIM-*      | 96  |
| GAPV6-200-896LED-E3-RU-DIM-*   | 106 | GEAG6-25-112LED-E3-AOP-DIM-*      | 94  |
| GAPVA3-216-LED-E3-*-L          | 111 | GEAG6-50-224LED-E3-AC-DIM-*       | 96  |
| GAPVA3-25-112LED-E3-RU-*       | 106 | GEAG6-50-224LED-E3-AOP-DIM-*      | 94  |
| GAPVA3-25-112LED-E3-RU-*       | 149 | GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP-DIM-*   | 100 |
| GAPVA3-50-224LED-E3-RU-*       | 106 | GEB2-18.8-84LED-E3-RU-AOP-DIM-*   | 100 |
| GAPVA3-50-224LED-E3-RU-*       | 149 | GEB3-25-112LED-E3-RU-AOP-DIM-*    | 101 |
| GAPVA4-12.5-56LED-E3-RU-*      | 106 | GEB3-25-112LED-E3-RU-AOP-LV-DIM-* | 101 |
| GAPVA4-12.5-56LED-E3-RU-*      | 149 | GEB3-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-*    | 101 |
| GAPVA4-25-112LED-E3-RU-*       | 106 | GEB3-50-224LED-E3-RU-AOP-LV-DIM-* | 101 |
| GAPVA4-25-112LED-E3-RU-*       | 149 | GEB5-100-448LED-E3-RU-AOP-DIM-*   | 101 |
| GASS-120-LED-E3-DIM-CW         | 150 | GEB5-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-*    | 101 |
| GC3-25-112LED-E3-RU-AOP-*      | 104 | GEBD1-25-112LED-E3-RU-A12-DIM-*   | 99  |
| GC3-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-*  | 104 | GEBD1-37.5-168LED-E3-RU-A12-DIM-* | 99  |
| GC4-12.5-56LED-E3-RU-AOP-*     | 104 | GEBD3-25-112LED-E3-RU-A12-DIM-*   | 99  |
| GC4-25-112LED-E3-RU-AOP-*      | 104 | GEBD3-50-224LED-E3-RU-A12-DIM-*   | 99  |
| GC5-100-448LED-E3-RU-AOP-DIM-* | 104 | GEBD6-100-448LED-E3-RU-A12-DIM-*  | 100 |
| GC5-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-*  | 104 | GEBD6-50-224LED-E3-RU-A12-DIM-*   | 100 |
| GCI13-216-LED-E3-*-L           | 111 | GEBD6-75-336LED-E3-RU-A12-DIM-*   | 100 |
| GCI13-25-112LED-E3-RU-*        | 105 | GELP1-38-240LED-E3-40-NW          | 93  |
| GCI13-50-224LED-E3-RU-*        | 105 | GEVD1-25-112LED-E3-AOP-DIM-*      | 98  |
| GCMCE3-25-112LED-E3-AOP-*      | 63  | GEVD6-50-224LED-E3-AOP-DIM-*      | 98  |
| GCMCE3-50-224LED-E3-AOP-*      | 63  | GEV11-25-112LED-E3-AOP-DIM-*      | 97  |
| GCMCE5-100-448LED-E3-AOP-*     | 63  | GEV16-50-112LED-E3-AOP-DIM-*      | 97  |
| GCMCE5-50-224LED-E3-AOP-*      | 63  | GEVR-LED-*                        | 120 |
| GCMCET3-25-112LED-E3-AOP-*     | 63  | GEVV-LED-*                        | 121 |
| GCMCET3-50-224LED-E3-AOP-*     | 63  | GK3-30-LED-E3-NW                  | 92  |
| GCMCET5-100-448LED-E3-AOP-*    | 63  | GK3-30-LED-E3-NW                  | 149 |
| GCMCET5-50-224LED-E3-AOP-*     | 63  | GLSEI-6-LED-GU-*-L                | 42  |
| GCMCR3-25-112LED-E3-AOP-*      | 64  | GSAG1-25-112LED-E3-AC-DIM-*       | 95  |
| GCMCR3-50-224LED-E3-AOP-*      | 64  | GSAG1-25-112LED-E3-AOP-DIM-*      | 93  |
| GCMCR5-100-448LED-E3-AOP-*     | 64  | GSAG1-37.5-168LED-E3-AC-DIM-*     | 95  |
| GCMCR5-50-224LED-E3-AOP-*      | 64  | GSAG3-25-112LED-E3-AC-DIM-*       | 96  |
| GCMCRT3-25-112LED-E3-AOP-*     | 64  | GSAG3-25-112LED-E3-AOP-DIM-*      | 94  |
| GCMCRT3-50-224LED-E3-AOP-*     | 64  | GSAG3-50-224LED-E3-AC-DIM-*       | 96  |
| GCMCRT5-100-448LED-E3-AOP-*    | 64  | GSAG3-50-224LED-E3-AOP-DIM-*      | 94  |
| GCMCRT5-50-224LED-E3-AOP-*     | 64  | GSAG6-100-448LED-E3-AC-DIM-*      | 96  |

|                                   |     |                        |     |
|-----------------------------------|-----|------------------------|-----|
| GSAG6-25-112LED-E3-AOP-DIM-*      | 94  | JRSC-18-LED-E5-*       | 19  |
| GSAG6-50-224LED-E3-AC-DIM-*       | 96  | JRSC-24-LED-E5-*       | 19  |
| GSAG6-50-224LED-E3-AOP-DIM-*      | 94  | JRSEI-105LED-E3-WW     | 12  |
| GSFP-20-LED-E3-*                  | 153 | JRSQ-12-LED-E5-*       | 19  |
| GSHB1-150-LED-E3-AT-*             | 107 | JRSQ-18-LED-E5-*       | 19  |
| GSHB4-120-LED-E3-RU-CW            | 107 | JRSQ-24-LED-E5-*       | 19  |
| GSHB6-100-448LED-E3-RU-A12-DIM-*  | 108 | JRX-10-LED-E1-NW       | 6   |
| GSHB6-100-448LED-E3-RU-DIM-*      | 108 | JRX-12-LED-E3-*        | 6   |
| GSHB6-150-672LED-E3-RU-A12-DIM-*  | 109 | JRX-18-LED-E3-*        | 6   |
| GSHB6-150-672LED-E3-RU-DIM-*      | 109 | JRX-24-LED-E3-*        | 6   |
| GSHB6-200-896LED-E3-RU-A12-DIM-*  | 110 | JRX-30-LED-E3-*        | 6   |
| GSHB6-200-896LED-E3-RU-DIM-*      | 110 | JRX-5-LED-E3-*         | 6   |
| GSR-40-24LED-E3-*                 | 151 | JRX-7-LED-E1-NW        | 6   |
| GSTR3-25-112LED-E3-RU-*           | 153 | JRX-9-LED-E3-*         | 6   |
| GSVD1-25-112LED-E3-AOP-DIM-*      | 98  | LED-1212V-*            | 126 |
| GSVD6-50-224LED-E3-AOP-DIM-*      | 98  | LED-1212V-RGB          | 126 |
| GSVI1-25-112LED-E3-AOP-DIM-*      | 97  | LED-412V-*             | 126 |
| GSVI6-50-112LED-E3-AOP-DIM-*      | 97  | LED-412V-RGB           | 126 |
| GWTI3-25-112LED-E3-RU-AOP-DIM-*   | 103 | LED-812V-*             | 126 |
| GWTI3-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-*   | 103 | LED-812V-RGB           | 126 |
| GWTI5-100-448LED-E3-RU-AOP-DIM-*  | 103 | LED-WW-*               | 129 |
| GWTI5-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-*   | 103 | LED-WW-60-60LED-*      | 129 |
| GWTIA3-25-112LED-E3-RU-AOP-DIM-*  | 102 | LED-WW-72-36LED-RGB    | 130 |
| GWTIA3-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-*  | 102 | LED-WW-RGB             | 129 |
| GWTIA5-100-448LED-E3-RU-AOP-DIM-* | 102 | LJBU-150-LED-E3-DIM-CW | 137 |
| GWTIA5-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-*  | 102 | LJBU-240-LED-E3-DIM-CW | 137 |
| GWTS3-25-112LED-E3-AOP-*          | 104 | LJLIT-120-2LED-E3-CW   | 141 |
| GWWM3-25-112LED-E3-RU-AOP-DIM-*   | 102 | LJLIT-50-1LED-E3-CW    | 141 |
| GWWM3-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-*   | 102 | LJLIT-60-12LED-E5-NW   | 143 |
| GWWM5-100-448LED-E3-RU-AOP-DIM-*  | 102 | LJLIT-80-16LED-E5-NW   | 143 |
| GWWM5-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-*   | 102 | LJLSB-12-LED-E3-WW     | 127 |
| HOT-1-1LED-WW                     | 81  | LJLSC-40-LED-E3-NW     | 144 |
| JCDRE-28-LED-E3-WW                | 17  | LJLSC-60-LED-E3-NW     | 144 |
| JCDRE-30-LED-E3-WW                | 17  | LJLSC-80-LED-E3-*      | 145 |
| JCDSEI-12-LED-E3-PAR-0-**-L       | 12  | LJLSQ-10-LED-E3-NW     | 125 |
| JCDSEI-13-LED-E3-WW               | 16  | LJLSQ-40-LED-E3-NW     | 144 |
| JCDSEI-20-LED-E3-*                | 20  | LJLSQ-60-LED-E3-NW     | 144 |
| JCDSEI-24-LED-E3-WW               | 16  | LJLSQ-80-LED-E3-NW     | 144 |
| JCDSEI-8.5-LED-E3-WW              | 16  | LJLY-105-LED-E3-FC-CW  | 142 |
| JCSEIF-50-LED-E3-*                | 11  | LJLY-200-LED-E3-FC-CW  | 142 |
| JCSEIN-50-LED-E3-*                | 11  | LJLY-50-E3-FC-CW       | 142 |
| JR1-10-LED-**-DIM-*               | 7   | LJLY-70-LED-E3-FC-CW   | 142 |
| JR2-10-LED-**-DIM-*               | 7   | LJRS-40-LED-SF-CW      | 147 |
| JR2-10-LED-**-DIM-*               | 7   | LJRS-60-LED-SF-CW      | 147 |
| JR2-15-LED-**-DIM-*               | 7   | LLSI-14-LED-E3-PR-*    | 67  |
| JR2-15-LED-**-DIM-*               | 7   | LLSI-7-LED-E3-PR-*     | 67  |
| JR2-20-LED-**-DIM-*               | 7   | LSCB-20-12LED-DIM-*    | 53  |
| JR2-20-LED-**-DIM-*               | 7   | LSCB-30-22LED-DIM-*    | 53  |
| JR3-20-LED-E1-DIM-*               | 8   | LSLO-106-LED-E5-WW     | 87  |
| JR3-20-LED-E2-DIM-*               | 8   | LSLO-45-LED-E5-WW      | 86  |
| JRQ1-10-LED-**-DIM-*              | 7   | LSLO-71-LED-E5-WW      | 86  |
| JRSC-12-LED-E5-*                  | 19  | LU-7-LED-E1-*          | 21  |

|                            |     |                              |     |
|----------------------------|-----|------------------------------|-----|
| LUQ-7-LED-E1-*             | 21  | QEC2-2-2LED-WW               | 28  |
| LY3-25-112LED-E3-RU-AOP-*  | 124 | QEC3-3-3LED-WW               | 28  |
| LY4-12.5-56LED-E3-RU-AOP-* | 124 | QEEI1-15LED-E3-WW            | 23  |
| LYE3-8-80LED-E1-DIM-*      | 124 | QEEI2-15LED-E3-WW            | 23  |
| LYE4-4-40LED-E1-DIM-*      | 124 | QEEI-24-LED-E3-WW            | 22  |
| MARLED1-36-E3-*            | 91  | QEEI-34-LED-E3-WW            | 22  |
| MCLO-12.5-LED-E5-WW        | 87  | QEW1-15-LED-E3-*             | 13  |
| MCRE-26LED-E3-WW           | 36  | QEW2-20-LED-E3-*             | 13  |
| MCSEI-17-LED-E3-DIM-*      | 32  | QEW2-30-LED-E3-*             | 13  |
| MCSEI-34LED-E3-WW          | 34  | R-1LED                       | 114 |
| MCT-7-LED-E3-*             | 70  | RCASEI-34-LED-E3-WW          | 34  |
| MGASS-40-LED-E3-DIM-CW     | 150 | RCCE-20-LED-E3-*             | 39  |
| MPLO-10.5-LED-E5-WW        | 88  | RCCE-24-LED-E3-DIM-*         | 40  |
| MVLO-6-LED-E5-WW           | 88  | RCCE-26-LED-E3-*             | 41  |
| MWP-30LED-E3-*             | 131 | RCCSEI-12LED-E3-WW           | 38  |
| MWP-50LED-E3-*             | 131 | RCDL-20LED-E3-WW             | 42  |
| MWP-80LED-E3-*             | 132 | RCISEI-34-LED-E3-WW          | 35  |
| PA-27-LED-24V              | 134 | RCOSEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L | 31  |
| PANLED1-36-E3-*            | 90  | RCOSEI-17-LED-E3-DIM-RO/12-* | 32  |
| PANLED1-36-E5-NW           | 91  | RCQSEI-12LED-E3-*            | 38  |
| PANLED3-36-E3-*            | 90  | RCSEI-17-LED-E3-DIM-R-*      | 31  |
| PANLED3-36-E5-NW           | 91  | RCSEI-17-LED-E3-DIM-RO/12-*  | 33  |
| PANLED6-60-E3-*            | 90  | RGLSEI-6-LED-GU-**-L         | 42  |
| PANLED6-60-E5-NW           | 91  | RI-100                       | 37  |
| PCJ-4-4LED-*               | 117 | RI-200                       | 37  |
| PCJC-12-12LED-*            | 118 | RIESEI-100                   | 30  |
| PCJC-18-18LED-*            | 118 | RIESEI-200                   | 30  |
| PCJC-31/2-37LED-*          | 117 | RISEI-100                    | 30  |
| PCJC-3-3LED-*              | 118 | RISEI-200                    | 30  |
| PCJC-6-6LED-*              | 118 | RJLST-12-LED-E3-PAR-0-**-L   | 43  |
| PCJC-9-9LED-*              | 118 | RMC-20-LED-24V-HC-*          | 48  |
| PCJCQ-11/2-16LED-*         | 117 | RMC-7-LED-24V-HC-*           | 48  |
| PCJQ-4-4LED-*              | 117 | RMCRE-26LED-E3-WW            | 36  |
| PDSEI-12-LED-E3-PAR-0-**-L | 18  | RMCSEI-17-LED-E3-DIM-*       | 32  |
| PDSEI-8-LED-E5-PAR-**-L    | 18  | RMCSEI-34LED-E3-WW           | 34  |
| PHB-150-LED-E3-CW          | 138 | RMSEI-100                    | 45  |
| PHDS1-1-1LED-1-*           | 26  | RMLO-12-LED-24V-*            | 49  |
| PHDS1-3-3LED-1-*           | 26  | RMLO-24-LED-24V-*            | 49  |
| PHRE-15-LED-E3-WW          | 14  | RMLO-36-LED-24V-*            | 49  |
| PI-3-3LED-*                | 121 | RMQ-10-LED-24V-*             | 50  |
| PISEI-24LED-E3-WW          | 35  | RMQ-25-LED-24V-*             | 50  |
| PQ-18-LED-E1-*             | 134 | RMQ-2-LED-24V-*              | 49  |
| PRC-260-208-E3-AOP-RE-L    | 146 | RMQ-40-LED-24V-*             | 51  |
| PRQ-30-LED-E3-*            | 146 | RMRSEI-100                   | 45  |
| PRQ-40-LED-E3-*            | 146 | RMSC-10-LED-24V-*            | 47  |
| PRQ-50-LED-E3-*            | 146 | RMSC-20-LED-24V-*            | 47  |
| PSEI-45LED-E3-WW           | 39  | RMSSEI-100                   | 45  |
| Q-150LED-E5-CW             | 133 | ROWE3-25-112LED-E3-AOP-*     | 60  |
| Q-30LED-E3-WW              | 132 | ROWE3-50-224LED-E3-AOP-*     | 60  |
| Q-50LED-E5-CW              | 133 | ROWE5-100-448LED-E3-AOP-*    | 60  |
| QCDRE-15-LED-E3-WW         | 21  | ROWE5-50-224LED-E3-AOP-*     | 60  |
| QEC1-1-1LED-WW             | 28  | ROWET3-25-112LED-E3-AOP-*    | 60  |

|                            |     |                          |     |
|----------------------------|-----|--------------------------|-----|
| ROWET3-50-224LED-E3-AOP-*  | 60  | SUXP-24-LED-E5-*         | 75  |
| ROWET5-100-448LED-E3-AOP-* | 60  | SUXQ-12-LED-E3-*         | 74  |
| ROWET5-50-224LED-E3-AOP-*  | 60  | SUXQ-18-LED-E3-*         | 74  |
| ROWQ                       | 66  | SUXQ-24-LED-E3-*         | 74  |
| ROWR3-25-112LED-E3-AOP-*   | 61  | SUXQ-6-LED-E3-*          | 74  |
| ROWR3-50-224LED-E3-AOP-*   | 61  | SUXQP-12-LED-E3-*        | 75  |
| ROWR5-100-448LED-E3-AOP-*  | 61  | SUXQP-18-LED-E3-*        | 75  |
| ROWR5-50-224LED-E3-AOP-*   | 61  | SUXQP-24-LED-E3-*        | 75  |
| ROWRT3-25-112LED-E3-AOP-*  | 61  | SVE1-LED-E1-*            | 120 |
| ROWRT3-50-224LED-E3-AOP-*  | 61  | SVE1-LED-E2-*            | 120 |
| ROWRT5-100-448LED-E3-AOP-* | 61  | SVE2-LED-E5-*            | 119 |
| ROWRT5-50-224LED-E3-AOP-*  | 61  | SVEG1-LED-E5-*           | 119 |
| ROWS3-25-112LED-E3-AOP-*   | 62  | SVEQG1-LED-E5-*          | 119 |
| ROWS3-50-224LED-E3-AOP-*   | 62  | SVQLO-31-LED-E3-*        | 85  |
| ROWS5-100-448LED-E3-AOP-*  | 62  | SWF-2-LED-E5-*           | 113 |
| ROWS5-50-224LED-E3-AOP-*   | 62  | SWP-150-LED-E3-CW        | 138 |
| ROWST3-25-112LED-E3-AOP-*  | 62  | TADA1-5-4LED-*           | 3   |
| ROWST3-50-224LED-E3-AOP-*  | 62  | TADA1-7-5LED-*           | 3   |
| ROWST5-100-448LED-E3-AOP-* | 62  | TADA2-10-7LED-*          | 3   |
| ROWST5-50-224LED-E3-AOP-*  | 62  | TADA2-7-5LED-*           | 3   |
| RPSEI-24LED-E3-WW          | 35  | TADA3-10-8LED-*          | 3   |
| RPSEI-45LED-E3-WW          | 39  | TADA3-15-9LED-*          | 3   |
| RSEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L | 41  | TADA3-20-12LED-*         | 3   |
| RSEI-17-LED-E3-DIM-R/8-*   | 33  | TADA3-30-22LED-*         | 3   |
| SBAR-2-LED-E5-*            | 113 | TADAQ-20-12LED-AOP-*     | 4   |
| SCLO-31-LED-E3-*           | 85  | TADAQ-30-22LED-AOP-*     | 4   |
| SEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L  | 41  | TADEX-10-LED-E3-*        | 5   |
| SEI-17-LED-E3-DIM-R/8-*    | 33  | TADEX2-20-LED-E3-*       | 5   |
| SEXT-2-LED-E5-*            | 113 | TADEX3-30-LED-E3-*       | 5   |
| SHM-2-LED-E5-*             | 113 | TADFT-20-LED-E3-DIM-IP-* | 8   |
| SHO-2-LED-E5-*             | 113 | TADFT-30-LED-E3-DIM-IP-* | 8   |
| SMH-2-LED-E5-*             | 113 | TADFW1-20-LED-E3-DIM-*   | 10  |
| SMU-2-LED-E5-*             | 113 | TADFW1-30-LED-E3-DIM-*   | 10  |
| SNS-2-LED-E5-*             | 113 | TADFW2-20-LED-E3-DIM-*   | 10  |
| SQLO-31-LED-E3-*           | 85  | TADFW2-30-LED-E3-DIM-*   | 10  |
| SSAD-2-LED-E5-*            | 113 | TADSW1-17-LED-E3-DIM-*   | 9   |
| SSAI-2-LED-E5-*            | 113 | TADSW1-26-LED-E3-DIM-*   | 9   |
| SSAL-2-LED-E5-*            | 113 | TADSW2-17-LED-E3-DIM-*   | 9   |
| SSLO-24-LED-E5-WW          | 83  | TADSW2-26-LED-E3-DIM-*   | 9   |
| SUB-3-3-LED-*              | 128 | TD-25-112LED-E3-*        | 55  |
| SUB-VS-6-LED-GU-**-L       | 128 | TDA3-25                  | 58  |
| SUNB3-43-LED-E3-DIM-WW     | 56  | TDA3-50                  | 58  |
| SUNC3-28-LED-E3-DIM-NW     | 57  | TDA5-100                 | 58  |
| SUND3-28-LED-E3-DIM-WW     | 57  | TDA5-50                  | 58  |
| SUNE3-28-LED-E3-DIM-NW     | 58  | TDF-25-112LED-E3-*       | 56  |
| SUNF3-14-LED-E3-WW         | 103 | TDF-50-224LED-E3-*       | 56  |
| SUX-12-LED-E3-*            | 74  | TLF-72-LED-*             | 135 |
| SUX-18-LED-E3-*            | 74  | TLF-LED-*                | 135 |
| SUX-24-LED-E3-*            | 74  | WWRE-15-LED-E3-WW        | 14  |
| SUX-6-LED-E3-*             | 74  | WWX-6-LED-E3-*           | 15  |
| SUXP-12-LED-E5-*           | 75  |                          |     |
| SUXP-18-LED-E5-*           | 75  |                          |     |



[ljluminacion.mx](http://ljluminacion.mx)





[ljluminacion.mx](http://ljluminacion.mx)



ljiluminacion.mx





[ljluminacion.mx](http://ljluminacion.mx)

